

江森之星三证齐全 大同壁挂式壁挂炉空调

产品名称	江森之星三证齐全 大同壁挂式壁挂炉空调
公司名称	德州江森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13053432229

产品详情

大家使用的壁挂式壁挂炉空调加氟的方式：

方式1、将壁挂式壁挂炉空调运行在制冷模式，用二根加氟管，一根加氟管的一端接氟利昂罐加氟嘴上，壁挂式壁挂炉空调厂家，另一端接三通压力表阀，另一根加氟管的一端接三通压力表阀的输出端，用扳手将空调室外机的低压端加氟嘴的盖帽拧开，将后一根加氟管另一端，装在空调室外机的低压端加氟嘴上。

方式2、打开氟利昂罐加氟嘴上的阀门可以直接向壁挂式壁挂炉空调加氟，壁挂式壁挂炉空调生产厂家，观察表压，大同壁挂式壁挂炉空调，当表压达到0.35-0.4MPa时，关闭氟利昂罐加氟嘴上的阀门，让空调继续运行。

方式3、观察壁挂式壁挂炉空调的制冷效果，如空调达到正常的制冷效果时，拆下室外机的低压端(吸气管)加氟嘴上的的加氟管，拧紧加氟嘴上的盖帽、壁挂式壁挂炉空调就可以正常使用了。

壁挂式壁挂炉空调出风量小制冷量差的原因以及解决办法：

原因：风机正常工作的情况下，除了进风量小就是风道漏风，风道漏风的情况很少呈现也很好处理，而进风量小的原因多事因为回风口过滤网阻塞造成的。

解决办法：就是经常清洗过滤网，假如清洗不及时，尘埃和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上，壁挂式壁挂炉空调价格，翅片被脏物阻塞会导致风机通风才能下降。尘埃还会堆积到风机叶轮上，致使叶片视点 变小从而风量减小、风机电流增大。因而即便整理回风口过滤网是十分必要的。一般至少每个季度清洗一次不然阻塞越来越严峻，修理也越来越难。

超薄壁挂机只要加入自来水后接通电源就能使用，如再加入些冰块效果会更好，煤改气超薄壁挂机，适用于城市高楼，不能打井的地区，风机盘管超薄壁挂机，节电每十小时一度电，家用超薄壁挂机，是您夏天制冷的好选择，并且还能充分带走热量，使你处在一个良好的环境中。希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持，期待下次为您的服务。

江森之星三证齐全-大同壁挂式壁挂炉空调由德州江森空调设备有限公司提供。德州江森空调设备有限公司（www.dzsnkt.cn）是从事“中央空调及配件,风机盘管,水冷水暖空调,空调机组,新风系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。