

# 脚手架出租批发 惠州脚手架出租 联锐租赁货源充足

产品名称	脚手架出租批发 惠州脚手架出租 联锐租赁货源充足
公司名称	河源市联锐实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河源市源城区源南镇双下良种场49号
联系电话	13825355728

## 产品详情

良好的性能决定脚手架的前途

目前材料市场上销售好的两种脚手架一种是门式脚手架还有一种就是梯形脚手架;梯形脚手架之所以会如此受欢迎,是由它的性能特点决定的.

首先,梯形脚手架的用途广:室内外装修、门店广告牌、桥梁、楼宇支撑,高架桥、高架路、涵洞、隧道、大坝建设、电站、室内外装修工程等,还可用于搭设成各类演出舞台、观礼台、看台、临时广告架等.

其次,梯形脚手架的:机动灵活,快速拆装,不用螺丝,取得了事半功倍的效率.提升、装拆和运输及其方便.

第三,该脚手架经济实用,成本低,占用空间小,使用时间长.如保养好,可重复使用30次以上.

后,梯形脚手架安全可靠,接头自锁能力好,系列标准化.整体性能好:配有脚踏板、平行架、扣墙管、水平和交叉拉杆管等纵横锁位装置.承受作用力合理:由立管直接垂直承受压力,各性能指标满足施工需要.防火性能好,所有主架和配件均为钢制品.

## 脚手架租赁搭建

脚手架租赁搭建移动脚手架1.脚手架租赁搭建移动脚手架的立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。立杆接头除在顶层可采用搭接外，其余接头必须采用对接扣件，立杆上的接头应交错布置，两相邻立杆接头不应设在同步跨内，两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm，接头中心距主接点的距离不应大于步距的1/3，同一步内不允许有二个

接头。上海脚手架拆搭2.脚手架租赁搭建移动脚手架的立杆顶端应高出施工作业层1.5米。3.脚手架底部必须设置纵、横连杆。纵向连杆应用直角扣件固定在槽钢顶面不大于200mm处的立杆上，横向连杆应用直角扣件固定在紧靠纵向连杆下方的立杆上。4.纵向水平杆（大横杆）设于横向水平杆（小横杆）之下，在立杆内侧，采用直角扣件与立杆扣紧，大横杆长度不宜小于3跨，并不大于6米。5.大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求：对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm，并应避免设在纵向水平跨的跨中。

脚手架厂家关于落地式、悬挑脚手架搭设做法（1）脚手架搭设应符合标准规范要求，每隔3层或10m设置一道200mm宽警示带，固定于立杆外侧，剪刀撑应连续设置，横杆露出架体外立面长度为100-500mm；（2）颜色：脚手架钢管表面涂刷黄色油漆，剪刀撑和警示带表面涂刷红白警示漆，脚手架内侧满挂绿色密目安全网，安全网封闭严密，张紧、无破损，颜色新亮。A、B类项目附加要求：（1）横杆露出架体外立面长度为100-150mm，每隔3层或10m设置一道200mm高警示带，固定于立杆外侧,警示带尺寸如下；（2）脚手架外侧悬挂楼层提示牌。A、B类项目附加要求（1）工字钢涂刷红白警示漆；（2）当防护高度超过100m时，宜每隔10m设置黄色密目安全示带，横杆露出架体外立面长度为100-150mm。