

# 室外地坪厂家 群能地坪 宜昌地坪

产品名称	室外地坪厂家 群能地坪 宜昌地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

## 产品详情

在大面积涂装前，车间地坪厂家，一般应将上述部位先涂刷1-2遍环氧树脂地坪漆涂料，并扩展30cm以上宽度，以利于大面积施工时搭接。刷涂不会形成(漆雾)，对施工环境污染较小，对环氧树脂地坪漆涂料利用率也高，浪费少。刷涂的缺点是：劳动强度大，手工操作，生产效率低。对于干性较快的和流平性较差的涂料，刷涂容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象，宜昌地坪，影响涂膜的平整度和装饰效果。

### 批土层

1、依照份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;2、使用批刀将材料涂布均匀;3、混合完结材料需30分钟内施工完结;4、批土撮生硬化时刻约8小时以上;5、视实际需求施工数道要求达到平坦无孔洞，室外地坪厂家，无批刀印及砂磨印为准。

### 面涂层

1、施工前需坚持洁净如有杂物粘附需铲除;2、使用前主剂先拌和均匀;3、按照份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;4、使用滚筒或镘刀将资料均匀涂布混合完结资料需30分钟以内施工完结;5、施工交接处需做好交接处理;6、施工完结后，压模地坪厂家，24小时后可上人，72小时后方可重压(以250C为准，低温时开放时刻需适度延长)。

襄阳环氧地坪漆是一种要求高度清洁、美观、无尘、无菌且抗压、抗冲击的地坪，环氧地坪漆施工专门

针对一般地坪无法达到的GMP规范中对高洁净场所的严苛要求。环氧自流平地坪漆质量检测三大要点

涂料本身的质量和施工队的技术都是影响环氧自流平地坪质量的重要因素，可是在工程完工后，客户在验收的时候根本判断不出自流平质量的优劣。现在提供三个要点供大家参考。

室外地坪厂家-群能地坪-宜昌地坪由湖北群能新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北群能新材料有限公司（[www.qnxcl.com](http://www.qnxcl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!