

黄冈地坪 群能地坪 工业地坪

产品名称	黄冈地坪 群能地坪 工业地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

自流平环氧地坪漆是环氧地坪漆中的一种，属于有机物并且无溶剂的产品。自流平环氧地坪漆施工以及使用过程中无挥发有机物排放，压模地坪厂家，襄阳耐磨地坪漆不会影响人们的身体健康，又不会造成环境污染，完全符合当今的环保理念，所以自流平环氧地坪漆已成为广大企业客户的首要选择。

自流平环氧地坪漆比普通地坪漆对地面的要求要高许多，在平整度与观感度，防划伤、耐磨度上会普通地坪漆。其不仅具有优异的耐水、耐油、耐化学品腐蚀等功能，还具有附着力好、机械强度高特点，施工后外观可以呈现镜面效果，达到高洁净的要求，工业地坪，且其一次涂装便可使用5年以上，无需翻新，减少维护成本。

耐磨地坪会有粉化的因素是水泥量不是很多，会形成地面的强度小，还有是其材质的质量不是很好，还有是施工没有做好，后期的保养不好等原因。

已经了解清楚耐磨地坪粉化的因素后，所以为了防止因为水泥含量的问题所引起的粉化，所以在施工之前要和混凝土承建商、金刚砂耐磨地坪的施工单位进行过沟通。然后再选用高质量的耐磨地坪的材料，在安装的过程中，对施工的方法要严格的进行对待。施工完成后要安排稳固的人员对其按时的保养，将地面保持干净。

但是，车间地坪厂家，环氧自流平地坪漆在使用的过程中有一些注意事项是必须要遵守的，黄冈地坪，否则会给建筑施工造成一些不可挽回的损失。

1、施工温度 5 ，若要在<5 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。

- 2、施工时确保空气流通。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

黄冈地坪-群能地坪-工业地坪由湖北群能新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北群能新材料有限公司（www.qnxcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！