

环氧自流平地面 环氧地坪 苏州壹扬地坪材料

产品名称	环氧自流平地面 环氧地坪 苏州壹扬地坪材料
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

产品详情

环氧树脂地坪起泡原因：

起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，环氧地坪的价格，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。环氧地坪施工注意：

- 1、首先要把地面打磨好，环氧地坪施工，要不然很有可能粘接力不行。
- 2、每一层干了后也要打磨，要不然也会出现上面的情况。
- 3、注意施工的时候，别交叉施工，环氧地坪，以免影响质量。
- 4、涂料要搅拌好，要每一层都干了后再做下一道工序，以免出现起泡等问题。
- 5、施工环境、天气太湿润了就停止工作。

水性环氧树脂涂料

除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点，一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，环氧自流平地面，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等;二是环保性能好，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求;三是真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高;四是操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性i酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。

