

HRS 乔讯电子科技 代理商HRS工业塑壳

产品名称	HRS 乔讯电子科技 代理商HRS工业塑壳
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

产品详情

与冲压阶段一样，连接器的组装也对自动检查系统的检测速度提出了挑战。虽然大多数装配线节拍是每秒一到两个，但视觉系统通常需要为通过相机的每个连接器提供多个不同的检查项目。因此，检测速度再次成为重要的系统性能指标。组装后，连接器的外部尺寸比单个引脚允许的尺寸公差大几个数量级。

这也给视觉检查系统带来了另一个问题。例如，一些连接器外壳的尺寸超过一英尺并且具有数百个引脚，每个引脚必须具有几千分之一英寸的检测精度。显然，HRS，不能在一个图像上执行一英尺长的连接器测试，并且视觉检查系统一次只能在小视场中检测有限数量的引脚质量。

乔讯电子科技（苏州）有限公司公司提供HRS||AMP||TE||JST||MOLEX等品牌原装进口连接器

乔氏电子代理经销HRS||JST||AMP/TE||MOLEX品牌连接器。

优势代理 HRS广濑HIROSE、JST压着端子等进口连接器产品，代理商HRS工业塑壳，欢迎广大新老客户和合作伙伴洽谈合作。

连接器产品分类

从技术上看，连接器产品类别只有两种基本的划分办法：按外形结构可分为圆形和矩形（横截面）；按工作频率分低频和高频（以3MHz为界）。

按照上述划分，同轴连接器属于圆形，代理商HRS工业胶壳，印制电路连接器属于矩形（从历看，代理

商HRS工业插头，印制电路连接器确实是从矩形连接器中分离出来自成一类的），而目前流行的矩形连接器其截面为梯形，近似于矩形。以3MHz为界划分低频和高频，与无线电波的频率划分也基本一样。

连接器的选用方式

大气压力在空气稀薄的高空，塑料放出气体污染接触对，并使电晕产生的趋势增加，耐压性能下降，使电路产生短路故障。在高空达到某一定值时，塑料性能变差。因此在高空使用非密封连接器时，必须降额使用。

腐蚀环境根据大电流连接器的不同使用腐蚀环境，选用相应金属、塑料、镀层结构的连接器，像在盐雾环境下使用的连接器，如果没有防腐的金属表面，会使性能迅速恶化。在含有相当浓度的SO₂环境中，不宜使用镀银接触对的连接器。在潮热地区，霉菌也是重要问题。

端接方式是指大电流连接器的接触对与电线或电缆的连接方式。合理选择端接方式和正确使用端接技术，也是使用和选择连接器的一个重要方面。

HRS-乔讯电子科技-代理商HRS工业塑壳由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司（www.qiaoxundianzi.com）在连接器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，乔讯电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：乔永亮。