

代理商广濑线束插头 代理商广濑 乔讯电子 连接器

产品名称	代理商广濑线束插头 代理商广濑 乔讯电子 连接器
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

产品详情

HRS连接器是全球速度*快的精密连接器和电缆组装厂商之一。

环境性能

常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动和耐冲击等。

耐温。目前连接器的工作温度为200oC（少数高温特种连接器除外），温度为-65oC。由于连接器工作时，电流在接触点处产生热量，导致温升，因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温度之和。在某些规范中，明确规定了连接器在额定工作电流下容许的温升。

耐湿。潮气的侵入会影响连接器绝缘性能，并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度在90% ” 95%（依据产品规范，可达98%）、温度为+40 ± 20oC，试验时间按产品规定少为96h。交变湿热试验则更严苛。

耐盐雾。连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时，其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀，影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力，代理商广濑医疗胶壳，规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内，用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出，形成盐雾大气，其暴露时间由产品规范规定，至少为48h。

耐振动和冲击。耐振动和冲击是电连接器的重要性能，在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要，它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形以及电气连续性中断的时间。

其他环境性能。根据使用要求，电连接器的其他环境性能还有密封性（空气泄漏、液体压力）、液体浸渍（对特定液体的耐恶习化能力）和低气压等。

新到HRS广濑连接器大量现货，欢迎垂询，代理商广濑，量大从优!

HRS航空插头

HRS代理

HRS端子

HRS工业连接器

HRS航空插头

HRS胶壳

HRS连接器

HRS连接器代理商

HRS连接器库存

HRS连接器经销商

HRS汽车i连接器

HRS机器人连接器

HRS无人机连接器

HRS压线端子

HRS针座

广濑连接器

广濑的连接器的

广濑航空插头

广濑航空头

广濑连接器

广濑连接器经销商

广濑航空插头

广濑连接器代理

广濑连接器经销商

乔讯电子科技（苏州）有限公司是一家具有多年丰富行业经验的电子元器件全球供应商。欢迎来电咨询！

广濑（HRS）是连接器的一个品牌制造商总部位于日本东京，作为连接器制造商、具有七十多年的悠久历史及的技术。广濑连接器始终致力于开发高速大功率行业标准连接器，代理商广濑机器人连接器，提供更为广泛的网络及存储互连解决方案。

苏州乔讯电子主要经销HRS连接器，常年库存充足。厂家指定经销商，价格好，时间短。公司今年战略调整，新开淘宝样品店铺，从客户前期的连接器选型，到中期连接器试样生产，以及后面的连接器批量投产从头到尾多个技术人员对您提供专业服务。让您花少钱办实事，少走弯路。

苏州乔讯电子主要经销HRS连接器，常年库存充足。厂家指定经销商，价格好，代理商广濑线束插头，时间短。公司今年战略调整，新开淘宝样品店铺，从客户前期的连接器选型，到中期连接器试样生产，以及后面的连接器批量投产从头到尾多个技术人员对您提供专业服务。让您花少钱办实事，少走弯路。

DF14-10S-1.25C DF14-15S-1.25C DF14-20P-1.25H(26) DF14-20S-1.25C

DF14-2628SCF DF14-2628SCFA DF14-2S-1.25C DF14-3032SCF

DF14-3032SCFA DF14-30S-1.25C DF14-3S-1.25C DF14-4S-1.25C

DF14-5S-1.25C DF14-6S-1.25C DF14-8S-1.25C DF14-9S-1.25C

代理商广濑线束插头-代理商广濑-乔讯电子 连接器由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司（www.qiaoxundianzi.com）位于苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乔讯电子在连接器中享有良好的声誉。乔讯电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。乔讯电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。

