

洛阳岩棉板 岩棉板作用 中恒钢结构

产品名称	洛阳岩棉板 岩棉板作用 中恒钢结构
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

然后分别测试其传热系数。经过测试，膨胀聚苯板样块的传热系数K为0.37W/m².K，岩棉板生产厂家，增强竖丝岩棉复合板样块的传热系数K为0.39W/m².K。

由此可知，在经过无机保温材料包覆之后的增强竖丝岩棉复合板的保温性能与膨胀聚苯板基本接近。

3.2.2 憎水性能研究

增强竖丝岩棉复合板是通过在面层防护材料中掺加一定量的憎水材料，使面层防护材料（厚度2~4mm）具有非常优异的憎水效果，

彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征：(1)隔热保温，导热系数：0.035W/M.K。(2)强度高，价格岩棉板，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。(3)色泽鲜艳，洛阳岩棉板，无需表面装饰。(4)安装灵活快捷，施工周期可缩短百分之40以上。

3、耐温性：800度。

4、吸湿性：>百分之200

5、容量： 150

6、氧指数：0

7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)

特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，岩棉板作用，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

洛阳岩棉板-岩棉板作用-中恒钢结构(推荐商家)由安阳中恒钢结构有限公司提供。洛阳岩棉板-岩棉板作用-中恒钢结构(推荐商家)是安阳中恒钢结构有限公司(www.ayzhgjg.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。同时本公司(www.tencellfabric.cn) 还是从事集装箱房，住人集装箱房，打包箱房的厂家，欢迎来电咨询。