

# 丙烯酸 润奇化工有口皆碑 丙烯酸价格行情

产品名称	丙烯酸 润奇化工有口皆碑 丙烯酸价格行情
公司名称	江山市润奇化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州江山市特色工业园区兴工六路9号
联系电话	13587125511

## 产品详情

江山市润奇化工有限公司主要经营：丙烯酸，丙烯酸丁酯，丙烯酸甲酯，丙烯酸乙酯，丙烯酸异辛酯，甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸，丙烯酸羟乙酯，丙烯酸羟丙酯，甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

丙烯酸清漆产品简介：

单组份快干型丙烯酸清漆：快干，高硬、耐候、耐水；该漆广泛应用与工程设施、机械、农机涂装。

组成：单组份溶剂型油漆，由进口丙烯酸树脂、助剂、溶剂等组成。

江山市润奇化工有限公司主要经营：丙烯酸，丙烯酸丁酯，丙烯酸甲酯，丙烯酸乙酯，丙烯酸异辛酯，甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸，丙烯酸羟乙酯，丙烯酸羟丙酯，甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

丙烯酸面漆注意事项

- 1.未用完的漆料需要将包装封闭好，便于下次使用
- 2.基材温度需高于露天3℃，空气相对湿度小于85%

### 3.大风雨雪天气不宜涂装施工

江山市润奇化工有限公司主要经营：丙烯酸，丙烯酸丁酯，丙烯酸甲酯，丙烯酸乙酯，丙烯酸异辛酯，甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸，丙烯酸羟乙酯，丙烯酸羟丙酯，甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

#### 丙烯酸锤纹漆注意事项

- 1、大范围施工时，小样的添加稀释剂比例要做好记录。大范围喷涂时，统一采用一样的稀释剂比例。
- 2、漆膜厚度要均匀。
- 3、喷枪距离要保持，不可忽远忽近。保证漆膜的膜厚均匀。
- 4、避免环境因素的影响，如高温，结露，下雨、低温、刮风等因素。
- 5、不宜采用刷涂，更不要喷涂、刷涂混合使用，容易造成锤纹效果不一致。
- 6、锤纹漆90℃，30分钟烘干（可选），可获得较高的漆膜硬度。
- 7、采用烘干方式前，喷涂好的工件静置10分钟再进入烘箱，保证充分流平。
- 8、锤纹的大小可以在有限范围内，通过调整施工粘度，漆膜厚度调节。但过大或过小均有可能造成施工缺陷。因此，建议按厂家样板纹理调节。