丙烯酸 润奇化工有口皆碑 丙烯酸价格行情

| 产品名称 | 丙烯酸 润奇化工有口皆碑 丙烯酸价格行情 |
|------|----------------------|
| 公司名称 | 江山市润奇化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省衢州江山市特色工业园区兴工六路9号 |
| 联系电话 | 13587125511 |

产品详情

江山市润奇化工有限公司主要经营:丙烯酸,丙烯酸丁酯,丙烯酸甲酯,丙烯酸乙酯,丙烯酸异辛酯,甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸,丙烯酸羟乙酯,丙烯酸羟丙酯,甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

丙烯酸清漆产品简介:

单组份快干型丙烯酸清漆:快干,高硬、耐候、耐水;该漆广泛应用与工程设施、机械、农机涂装。

组成:单组份溶剂型油漆,由进口丙烯酸树脂、助剂、溶剂等组成。

江山市润奇化工有限公司主要经营:丙烯酸,丙烯酸丁酯,丙烯酸甲酯,丙烯酸乙酯,丙烯酸异辛酯,甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸,丙烯酸羟乙酯,丙烯酸羟丙酯,甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

丙烯酸面漆注意事项

- 1.未用完的漆料需要将包装封闭好,便于下次使用
- 2.基材温度需高于露天3 , 空气相对湿度小于85%

3.大风雨雪天气不宜涂装施工

江山市润奇化工有限公司主要经营:丙烯酸,丙烯酸丁酯,丙烯酸甲酯,丙烯酸乙酯,丙烯酸异辛酯,甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸,丙烯酸羟乙酯,丙烯酸羟丙酯,甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

丙烯酸锤纹漆注意事项

- 1、大范围施工时,小样的添加稀释剂比例要做好记录。大范围喷涂时,统一采用一样的稀释剂比例。
- 2、漆膜厚度要均匀。
- 3、 喷枪距离要保持,不可忽远忽近。保证漆膜的膜厚均匀。
- 4、避免环境因素的影响,如高温,结露,下雨、低温、刮风等因素。
- 5、不宜采用刷涂,更不要喷涂、刷涂混合使用,容易造成锤纹效果不一致。
- 6、 锤纹漆90 , 30分钟烘干(可选), 可获得较高的漆膜硬度。
- 7、 采用烘干方式前,喷涂好的工件静置10分钟再进入烘箱,保证充分流平。
- 8、 锤纹的大小可以在有限范围内,通过调整施工粘度,漆膜厚度调节。但过大或过小均有可能造成施工缺陷。因此,建议按厂家样板纹理调节。