

宁夏除尘器 脉冲除尘器 铁狮环保

产品名称	宁夏除尘器 脉冲除尘器 铁狮环保
公司名称	银川铁狮环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏永宁县望远工业园区金源路与创业路交叉口 (宁夏神马汽保设备有限公司)
联系电话	13895007182

产品详情

布袋除尘器三局部组成?

布袋除尘器三局部组成

布袋除尘器由风机、箱体及灰斗三局部组成，各部件装置在一个立式框架内，构造极为紧凑，各部件的构造特性如下。

- 1.风机部件选用通用标准风机，便于修理交换，并选用隔震设备，噪声小。
- 2.除尘布袋滤料选用208工业涤纶斜纹减绒布或729滤布制成的圆筒形滤袋，过滤作用好，运用寿命长。
- 3.清灰组织选用电动机带动连杆组织，使滤袋颤动而滤袋内表面粉尘的方法，其控制组织分手控和自控两种，自控是在风机接连工作时，清灰组织守时主动振打清灰。手动即风机停机清灰组织主开工作，数十秒后主动停机，亦可依据需求随时开动清灰组织（电机）振打清灰，清灰时辰由用户自行调理时辰继电器。
- 4.灰斗选用抽屉式和灰斗式两种构造，使其过滤粉尘时更便利

企业视频展播，请点击播放

视频作者：银川铁狮环保设备有限公司

怎么控制布袋除尘器的排放标准除尘器

怎么控制布袋除尘器的排放标准除尘器

如今许多的布袋除尘器都是被改造过的，除尘器厂家定制，可是许多的企业都不晓得它的详细的标准是几，国度规则的标准是30毫克/立方米，可是仍是有许多的企业都把标准定在15毫克/立方米，那终究怎样才干抵达这个标准呢？

1、花板的开孔必定要运用激光切开，除尘器多少钱，这样切开出来的精度比拟高，除尘布袋是肯定要分离这个尺寸去制造的，必定不要有误差，宁夏除尘器，假如有误差的话就会形成除尘滤袋脱袋或许缝隙之间有粉尘经过，脉冲除尘器，也会影响布袋除尘器的排放合格。

2、布袋除尘器的花板焊接的时分必定要润滑、平整、不能有漏焊或缝隙，有条件的能够用荧光粉或许实验，特别是布袋除尘器的中箱体和上箱体的焊缝局部，必定不能漏气。

3、布袋除尘器运用的除尘布袋是需求做覆膜处置的，由于腹膜后的除尘滤袋容许经过的粉尘颗粒的大小只需几个微米，略微的大点的粉尘就基本不能经过，还有就是在规划布袋除尘器的时分，有必要要留意布袋除尘器的风速问题，在风速不超越1米的状况下就能称心15毫克的粉尘排放请求。

布袋除尘器的案例除尘器

布袋除尘器要先把软质的滤布缝制成滤袋的外形，再把它套在做好的骨架上，滤袋散布比拟密布；运转时，粉尘会深化滤材里边，依托滤袋表面树立一层粉尘层来停止粉尘的过滤。

案例：单机滤筒除尘器设备装置在汽车配件打磨车间二、滤筒和滤袋的特性也有很大区别滤筒的透气性好，不易沾粉尘，而滤袋的表现差一点，透气性差，也容易沾粉尘，所以在处置湿度高的脏空气时，要停止处置，防止结露产生“糊袋”的现象，布袋除尘器适宜枯燥粉尘的处置，对净化空气的湿度有请求。

宁夏除尘器-脉冲除尘器-铁狮环保(推荐商家)由银川铁狮环保设备有限公司提供。银川铁狮环保设备有限公司(www.yctshuanbao.com)在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，铁狮环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。