

混凝土缺陷装修 宏宇十二年施工经验 涵洞混凝土缺陷装修

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 混凝土缺陷装修 宏宇十二年施工经验 涵洞混凝土缺陷装修 |
| 公司名称 | 德州市陵城区宏宇装修工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市经济开发区 |
| 联系电话 | 13515343688 13515343688 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州市陵城区宏宇装修工程有限公司

先把水倒入容器内在放入道路修补料，将材料与水混合搅拌，加水量在17%到22%（一般情况搅拌好基本是有一点点流动性的，客户可根据病害情况调整加水量）。搅拌时须充分搅拌均匀，观察无干粉和气泡即可。

2、搅拌均匀后应让材料静止1分钟后表面无明水，再重新搅拌一下就可以直接倒在作业面进行涂抹。根据作业面和施工进度，混凝土缺陷装修费用，每次搅拌的料应尽快用完，以防凝固，搅拌的料不应超过半小时。

清水混凝土是名副其实的绿色混凝土，混凝土结构不需要装饰，省去了涂料、饰面等化工产品，有利于环保；清水混凝土结构一次成型，不剔凿修补、不抹灰，减少了大量建筑垃圾，有利于保护环境；清水混凝土保护剂主要由水性环保超耐候氟硅树脂，无机纳米功能材料和其它助剂组成，产品既能修复由于土注混凝土不佳而形成的色差，防止光泽不均匀的现象出现，又能保持混凝土的自然质感与机理，体现出混凝土建筑物原有的独特风格，展示混凝土本身质地。清水混凝土保护剂具有良好渗透性、致密性，可避免混凝土受酸、碱、盐、油脂等的侵蚀。

混凝土修补在进行原墙面污染、漏浆等明显的缺陷修复时，整体上要求面层基本平整，颜色自然，涵洞混凝土缺陷装修，阴阳角的棱角整齐平直。对混凝土表面油迹、锈斑、明显裂缝、流淌及冲刷污染痕迹等明显缺陷需进行处理；明显的蜂窝、麻面和孔洞需要处理。露筋、锈斑、钢丝外露等现象要作修补处理

。穿墙螺栓孔眼要求孔眼整齐，颜色同墙体基本一致。3、水润：用水洗刷干净后，应将水保留在作业面一段时间，将作业面充分润透，混凝土缺陷装修，直至不再渗水为止。（施工涂抹时必须保持作业面是在湿润状态）

基本要求：

- 1、用量：修补厚度1mm时，每平方大约用量1kg.
- 2、水采用无污染水。
- 3、施工厚度3mm以上为宜。

施工条件：

- 1、温度需在5度以上，雨雪天不能施工。
- 2、施工人员具备一定水泥混凝土的施工经验佳。

混凝土缺陷装修-宏宇十二年施工经验-涵洞混凝土缺陷装修由德州市陵城区宏宇装修工程有限公司提供。德州市陵城区宏宇装修工程有限公司（www.lxhyjzxx.com）位于德州市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏宇装修工程在混凝土及制品中享有良好的声誉。宏宇装修工程取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宏宇装修工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。