

琪翔电子出货快 监控设备pcb电路板厂商 惠州pcb电路板

产品名称	琪翔电子出货快 监控设备pcb电路板厂商 惠州pcb电路板
公司名称	东莞市琪翔电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市松山湖园区晨夕路1号24栋902室
联系电话	13826905364 13826905364

产品详情

Pcb线路板的存放要注意这几项！

Pcb线路板的存放要注意这几项！

pcb电路板从出厂再到供应商的手里，期间会经历存放和物流。那么这段时间如何保证线路板的存放不影响产品质量呢。琪翔电子成立以来，在生产销售过程中不断总结经验，经过8年时间的沉淀，每个工序到保存都已经趋于成熟完整，现在分享几点存放小妙招。

- 1、pcb电路板装箱时箱子里面先放一层气泡膜，利用气泡膜的吸水性起到防潮的功效，再加一些防潮珠就更好了。
- 2、pcb电路板存放位置一定要隔墙隔地，避免阳光照射，仓库温度控制在23度左右，55RH左右。在这种情况下一般的pcb线路板一般你能存放3-6个月
- 4、pcb电路板要用无色气珠塑料袋真空包装，袋内应附有干燥剂并保证包装紧密。避免与空气和水接触和表面氧化
- 5、针对长时间不使用的pcb线路板，在上面刷上一层三防漆，三防漆的可防潮、防尘、防氧化。这样的情况下pcb线路板储存寿命会增加到9个月之久。

pcb线路板拼板会涉及哪些工艺?

pcb电路板拼板会涉及哪些工艺

线路板拼版非常常见，主要针对一些线路板较小的板，方便生产加工、节省板材成本。在拼板之前都会先设计好Mark点、V型槽、工艺边。pcb电路板

外形考虑：pcb电路板拼版外型需要接近于正方形，拼版宽度×长 125mm×180mm,PCB拼板的外框（夹持边）应采用闭环设计避免pcb线路板拼板固定在夹具上以后变形。

V槽：1.开V型槽后，剩余的厚度X应为（1/4~1/3）板厚L，但小的厚度也须 0.4mm。对承重较重的板子可取上限，对承重较轻的板子可取下限。对厚度小于1.2mm的板，不宜采用V槽拼板方式。

Mark点：设置基准定位点，基准定位点要求周围留出比其大1.5mm的无阻焊区。

工艺边：拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件，且元器件与PCB线路板的边缘应留有大于0.5mm的空间，以保证切割刀具正常运行。

pcb电路板快的要多久？

加急打样的客户，比较厂家就是比较的一个时间问题。网络上我们经常看到pcb电路板24小时、48小时。我见过有说快的说pcb线路板打样7小时。对于其真实性琪翔电子小编我深表怀疑。

对于pcb电路板需要的时间，首先得看是几层板譬如一博两层板加急打样24-48小时，六层板3天。印制pcb线路板的工作流程复杂繁琐包括绘制线路板原理图；规划线路板（对线路板进行初步规划，包括线路板的物理尺寸，采用几层的线路板，琪翔可以制作22层线路板，还有元器件封装和安装的位置）；设计基本参数，主要设置元器件的分布参数和布局参数；元件器的封装原理图布；手工调整；保存输出。

琪翔电子可以承诺线单双面pcb电路板24小时外路途时间。实实在在的承诺让客户更安心。