

# 四川槽桶 无锡格欣储罐价格低 槽桶批发

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 四川槽桶 无锡格欣储罐价格低 槽桶批发     |
| 公司名称 | 无锡格欣化工设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 无锡市惠山区洛社高新技术开发园区        |
| 联系电话 | 13921135770 13921135770 |

## 产品详情

### 介绍不锈钢储罐组件

1、硫化罐液压系统：硫化罐操作中有关盖，锁盖等动作，该部份动作由液压系统完成。液压系统包括相关的控制阀，液控单向阀，油缸等，不包括油泵。液压系统设计应满足驱动力与速度的要求。主要液压元件采用进口产品，附件采用国产元件。

2、硫化罐压缩空气系统：压缩空气系统的主要作用是提供气动调节阀与气动切断阀的动力。气源经过1套过滤减压净化装置减压。管路连接采用紫铜管。

3、硫化罐设计：硫化罐设计压力：2.0Mpa，设计温度214度，各自的内径分别为D700mm，D900mm，D1200mm，介质为蒸汽，罐体有效深度1000mm。罐体按照GB150《钢制压力容器》及《压力容器安全技术监察规程》进行设计，制造，试验和验收。设备完成后，应提供压力容器随机资料。罐体实行保温措施，保温效果应达到表面温度不超60度(环境温度为30度)。保温层表面包覆0.5mm的铝板。

4、硫化罐蒸汽管路系统：蒸汽管路系统参考厂方提供的图纸设计和配置。气动薄膜调节采用进口公司品牌，气动切断阀采用进口公司的产品，其他阀门采用国产阀门。管路布置应合理，美观，并利于操作与维修。管路连接应可靠，不应有跑，冒，滴漏现象。

5、硫化罐整机设备:硫化罐控制系统：由一套控制系统，槽桶批发，包括温度控制，压力控制等。

6、硫化罐真空系统：用于控制内釜的吸真空。

### 浅析如何定期检查不锈钢储罐

#### 一、内部检查

- 1、内表面和人孔接管储罐有无腐蚀剂磨损现象，焊缝、封头过渡区或其他应力集中的地方有无裂纹；
- 2、罐体内外表面有腐蚀等现象时，应对有怀疑部位进行多处壁厚测量。测量的壁厚如小于设计小壁厚时，应重新进行强度核定，并提出可否继续使用和许用高工作压力的建议；
- 3、罐体内壁有脱炭、应力腐蚀、晶间腐蚀和疲劳裂纹等缺陷时，应进行金相检验和表面硬度测定，并提出检验报告。

## 二、外部检查

- 1、检查储罐的防腐层、保温层和设备铭牌是否完好，安全附件、控制装置是否齐全、灵敏、可靠；
- 2、外表面有无裂纹、变形、局部过热等现象；
- 3、接管焊缝、受压元件有无泄漏，槽桶哪家好，紧固螺栓是否完好、基础有无下沉、倾斜等异常情况。

## 三、检查

- 1、对主要焊缝或壳体进行无损伤检查，槽桶多少钱，抽查长度为焊缝总长的20%；
- 2、经内外部检查合格后，按储罐设计压力的1.25倍进行水压试验和按储罐设计压力进行了气密试验。在上述检查过程中，储罐和各部焊缝无渗漏，以及储罐无可见的异常变形为合格；

1、材质：SUS304或SUS316L。

2、罐体可采用采用耐高温、抗老化聚氨酯发泡或采用珍珠棉作为保温材料。

3、接口采用国际通用标准快装卡盘式、内胆选用进口316L或304，内表面镜面抛光Ra 0.28 μm，四川槽桶，外表面抛亚光、镜面、喷砂或冷轧原色亚光。

4、支脚形式：卧式为马鞍式支座。

5、管口有液位计（数显或玻璃管式）、空气呼吸口、温度计（数显式或表盘式）、CIP清洗口、视镜，防爆视灯、SIP灭菌口、进出液口及人孔等。

6、容积有1000L-30000L等规格，也可根据客户实际需要进行设计、制造。

7、随机附送所有验证资料（含材质报告、外购件合格证、验证表格等）。

四川槽桶-无锡格欣储罐价格低-槽桶批发由无锡格欣化工设备有限公司提供。“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,钢衬PE储罐”就选无锡格欣化工设备有限公司（[www.wxgxcg.com](http://www.wxgxcg.com)），公司位于：洛南大道西泽大厦18楼，多年来，无锡格欣化工设备坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡格欣化工设备期待成为您的长期合作伙伴！