

塑料排水板施工 排水板 宁津新江

产品名称	塑料排水板施工 排水板 宁津新江
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

高分子量聚乙烯板不仅保留了超高分子量聚乙烯板抗冲击强度高，排水板施工工艺，摩擦系数低，自润滑

高分子聚乙烯板

性能优良等品质，排水板厂家直销，同时能够满足客户的不同性能需求。我们除生产各种规格的标准产品外，还可根据用户要求生产其它规格的产品。如阻燃型高分子聚乙烯板，该衬板点燃难度高、脱离火源后可在3 - 10秒内自动熄灭，并且不滴落、烟量小、挥发气体对人体无害、经国家阻燃材料研究室检测后，认定该产品为绿色环保型材料，具有很高的推广和使用价值。

另外还有耐磨性高分子聚乙烯板，耐高温型高分子聚乙烯板，排水板，高强度型高分子聚乙烯板

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县新江化工有限公司

超高分子量聚乙烯板

UHMWPE极高的分子量赋予其优异的使用性能，而且属于价格适中、性能优良的热塑性工程塑料，塑料排水板施工，它几乎集中了各种塑料的优点，具有普通聚乙烯和其它工程塑料的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能。此外，超高分子量聚乙烯除应用于煤矿外，还可应用于铁矿、锰矿等黑色金属矿业。

产品应用

器具部件，密封件，切割板，滑动型材.广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品、环保、纺织等行业。广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用

我公司产品可根据客户要求来图来样加工定制，山东宁津化工有限公司，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

机械性能指标名称单位测试方法指标密度g/cm³ASTM15050.94断裂强度MPaD63842断裂伸长率%D638350筒支梁缺口冲击强度Kj/m²D256 100 耐寒性

高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至-140 。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮或液氦下作用，其使用温度可达-269以下 ，仍有一定机械强度。

冲击强度材料UHMWPEHDPEABSPA66POMPTEE冲击强度

Kj/m² 1002716~446~1171~958~1316注:测试按ASTMD256方法进行。

优良的耐化学腐蚀性

超高分子量聚乙烯化学稳定性很高，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)的作用。

塑料排水板施工-排水板-宁津新江由宁津县新江化工有限公司提供。不仅保护了输送带，还大大节省了成本，板材能有效减小落料点的震动，板材的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力下降，大大降低了缓冲床的平常修补和维护费用。宁津县新江化工有限公司（www.njxjhg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁津新江——您可信赖的朋友，公司地址：宁津县大曹镇孙其滨工业园，联系人：孙经理。