

# 印刷水性油墨厂家直销加工 青松油墨 茂名水性油墨厂家直销加工

产品名称	印刷水性油墨厂家直销加工 青松油墨 茂名水性油墨厂家直销加工
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

## 产品详情

### 控制水性油墨出现色差的方法

水性油墨厂家表示，在使用的时候常常会出现有色差的情况，这就需要在调色的时候不能只凭感觉，印刷水性油墨厂家直销加工，还要丰富的经验和技巧。

首先调色前一定要先搞清楚水性油墨的色相，检测好各种颜料的比例。另外在调专色墨和人物的深浅时，也可以通过计量法经过多次实践就能够快速有效的调色，也可以规避色差问题的出现。按订单量的大小来统一进行配墨，能够一次性的完成配色工作，避免多次配色造成的色相偏差。

调好的颜色应该存放在适合它的条件下，要避免水分的蒸发，茂名水性油墨厂家直销加工，或者温度等影响产生色差，同时还要注意干净的环境，不要让灰尘杂物进入墨盒影响使用效果。

所以，油墨本身的干燥性能必须与印刷速度、纸张性能、印刷环境等条件相匹配，应根据实际印刷要求对水性油墨的干燥性进行调整。

### 4、pH值

pH值体现水性油墨的酸碱度，目前水性油墨中使用的连结料主要是碱溶性树脂，所以pH值的控制显得非常重要。通常pH值应控制在8.0~9.5，这时水性油墨的印刷性能相对较好，印刷水性油墨厂家直销加工，印刷品质量也稳定。

### 5、其他性能

瓦楞纸箱印刷后常常要经过多种后加工，如上光、覆膜，这对水性油墨厂家直销加工性能提出了特殊的要求，包括耐磨性、防滑性及各种耐性（如耐水、耐热、耐冻、耐酸、耐碱和耐等），油墨制造商会根

据要求对油墨进行专门的配方设计。

水性油墨厂家表示，水性油墨适用于白板纸、瓦楞纸、不干胶纸、纸箱、纸品包装袋、书和杂志等印刷的柔印和凹印。印刷品干后不仅无有害残留物，且不溶于水、乙醇及碱性物质等，完全可取代好的进口油墨。

在柔性版印刷中水性油墨的传递和墨量主要是由网纹辊来承担的。因此，编织袋水性油墨必须根据产品的情况选择网纹辊的细度。实地印刷一般选择300L左右的网纹辊、墨层比较厚实，印刷水性油墨厂家直销加工，而印刷150L的精细层次版则需要600L的网纹辊。网纹辊的网线数一般为印刷线数的4倍，才能获得较好的印刷清晰度。粘度是水性油墨的重要的控制指标，其作用是阻止流体流动。由于粘度直接影响油墨转移率和印刷品的质量。因此对水性油墨粘度的控制是非常重要的。

印刷水性油墨厂家直销加工-青松油墨-茂名水性油墨厂家直销加工由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂（[www.lyqingsongyoumo.com](http://www.lyqingsongyoumo.com)）有实力，信誉好，在山东临沂的油墨等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进青松油墨和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.lyqingsongyoumo.com](http://www.lyqingsongyoumo.com)）还是从事水性油墨，环保油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨询。