

耐高温pur热熔胶 江苏pur热熔胶 罗星

产品名称	耐高温pur热熔胶 江苏pur热熔胶 罗星
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

一.原理

测定盛装在一特定锥形容器中的100ml胶黏剂，通过下部一直径为(4 ± 0.2)mm漏孔的流出时间.

二.仪器设备

三.试验步骤 (1) .取样试样应为无结块，无凝胶，均匀的流体.事先将试样放在规定温度(如25)下恒温.

罗星实业总公司生产聚氨酯，水性聚氨酯，聚氨酯固化剂，聚氨酯粘合剂，pur热熔胶，pur热熔胶价格，油墨，皮革表面处理剂，水性树脂等。

1.粘接强度定义

粘接强度是指在外力作用下，使胶粘件中的胶粘剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需要的应力，粘接强度又称为胶接强度。

粘接强度是胶粘体系破坏时所需要的应力，其大小不仅取决于粘合力、胶粘剂的力学性能、被粘物的性质、粘接工艺，而且还与接头形式、受力情况(种类、大小、方向、频率)、环境因素(温度、湿度、压力、介质)和测试条件、实验技术等有关。

由此可见，粘合力只是决定粘接强度的重要因素之一，所以粘接强度和粘合力是两个意义完全不同的概念，不能混为一谈。

罗星实业总公司生产聚氨酯，水性聚氨酯，聚氨酯固化剂，聚氨酯粘合剂，pur热熔胶，油墨，皮革表面处理剂，水性树脂等。

产品主要为各类热熔胶，品种有EVA热熔胶、聚烯烃热熔胶、热熔压敏胶、PUR胶，磁卡胶，水性聚氨酯固化剂，水性pur热熔胶，水性聚氨酯粘稠剂，等环保型胶黏剂。

试验步骤

(1) 胶黏剂的烘干温度与烘干时间及试样质量见表

不同类型胶黏剂的烘干条件

种类 烘干温度/ 烘干时间/min 取样量/g

氨基系列胶黏剂 105 ± 2 180 ± 5 1.5

酚醛系列胶黏剂 135 ± 2 60 ± 2 1.5

其他胶黏剂 105 ± 2 180 ± 5 1.0

(2) 按要求称取试样，精到0.001g，置于试验温度下经恒重，洁净，干燥的称量瓶中，在规定试验温度下的干燥箱中加热，达到规定时间后取出试样，放入干燥器中冷却至室温，称重。

C.粘度

1) .涂-4杯黏度计法

采用涂-4杯黏度计测试的黏度为条件黏度，单位为s.它适合于测试胶黏剂流出时间为10~150s的产品.如航空用自力-2胶黏剂(溶剂型)就规定其涂-4杯黏度为60~90s.

罗星实业总公司生产聚氨酯，水性聚氨酯，聚氨酯固化剂，耐高温pur热熔胶，聚氨酯粘合剂，江苏pur热熔胶，pur热熔胶，油墨，皮革表面处理剂，水性树脂等。

耐高温pur热熔胶-江苏pur热熔胶-

罗星由浙江罗星实业有限公司提供。浙江罗星实业有限公司(www.fcnf.cc)是浙江嘉兴,聚氨酯原料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在罗星领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创罗星更加美好的未来。粘接强度是胶粘体系破坏时所需要的应力，其大小不仅取决于粘合力、胶粘剂的力学性能、被粘物的性质、粘接工艺，而且还与接头形式、受力情况(种类、大小、方向、频率)、环境因素(温度、湿度、压力、介质)和测试条件、实验技术等有关。同时本公司(www.bbjj.cc)还是从事广州皮革化工，浙江皮革化料批发，山东皮革涂饰剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。