

## 双钢轮压路机型号 3吨小型压路机 座驾式压路机 找路安节省20%

产品名称	双钢轮压路机型号 3吨小型压路机 座驾式压路机 找路安节省20%
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	型式:立式水冷四冲程 功率:22KW/28.5KW 振动方式:液压振动
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

## 产品详情

303双钢轮振动压路机

【产品型号】：LA-303

【主要特点】：轴传动 前振后驱 三级变速

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

型号	LA-303
发动机型号	ZN390/ZN390B
型式	立式水冷四冲程
功率	22KW/28.5KW
振动方式	液压振动
转向方式	液压转向
驱动方式	轴传动
激振力	53KN
振动频率	50HZ
理论振幅	0.5mm

爬坡能力		20%
振动轮宽度		1090mm
振动轮直径		780mm
压实速度	第 速度	2.4km/h
	第 速度	5.0km/h
	第 速度	7.8km/h
驱动力静线载荷		153N/CM
振动轮静线载荷		120N/CM
外形尺寸（长*宽*高）		2880*1275*2650mm
工作重量		3030kg

#### 性能特点：

- 1、前轮系铰接式振动轮，可操纵压中机的动行方向，后轮系驱动轮，通过侧传动箱体与变速箱相连，装有减振器隔绝振动，使驾驶员操作更加舒适。
- 2、配备国内知名品牌柴油发动机，柴油机和后车架之前装有减震器。隔离振动传递到车架。
- 3、电器系统装有照明设备，便于在雾天或夜间作业
- 4、融合国内外先进技术，动力强劲，性能优越，转弯灵活，易操作。

#### 1-8吨压路机怎样更省油?-小型压路机的节油攻略的秘密

##### 1-8吨压路机怎样更省油?-小型压路机的节油攻略的秘密双钢轮振动压路机

双钢轮压路机降低油耗一直是小型压路机使用者面临的一个比较棘手的问题。想要设备提高工作效率，又不想在油料上耗费太多的资金怎么做才能解决这个问题呢？有没有这种两全其美的办法呢？掌握节油方法很重要！下面，路安就为各位整理了一些关于压路机节油的一些攻略供您参考，希望以下内容能对您有所帮助！双钢轮压路机

##### 1-8吨小型压路机：

- 一、保持发动机的正常工作温度，特别是在寒冷季节，尽量使水温保持在75-90 同时按照季节使用油料。
- 二、定期排除冷却系统的水垢及管道的油垢和沉淀物。
- 三、双钢轮压路机正确调整制动器，经常检查拖拉机前后轮，保持轮胎压力正常。
- 四、保持电气系统、起动机构性能完好。不要长时间怠速运转发动机，停车立即熄火。双钢轮振动压路机

五、机车负荷应恰当。实践证明，负荷在85%左右省油、经济，避免“大马拉小车”或“小马拉大车”现象，以免浪费油料。

六、选择适当的行驶速度。中、轻负荷用小油门”。不轰大油门，不超过规定速度行驶。

七、双钢轮压路机合理选用农机具，并连片作业。适当规划田块和行车路线，尽量减少空转、空驶、迂回、中途停歇，缩短作业行走总路程，减少无效能耗。双钢轮压路机

八、及时、合理地进行技术保养，保持所有部件和机构常处于良好的技术状态，不带病作业。

九、净化油料，计量加油。如果使用前未经沉淀过滤，双钢轮压路机，双钢轮振动压路机油中的杂质就会对柱塞和针阀偶件带来危害，使机车功率下降，油耗增加。所以，一般油料应沉淀48小时以上再使用。

十、防止漏油。由于机器长期使用后，双钢轮压路机各连挂部位就会出现接触不良，装配不当，垫子损坏、螺丝松动、导管变形或、密封圈老化，均会造成漏油。因此必须采取相应对策，及时堵漏节油。

以上就是路安双钢轮压路机为各位总结的节油的方法，在操作小型压路机的时候，按照上面的方法去做，就能够起到节油的效果。同样的，如果您有什么好的方法，也可以反馈给我们双钢轮压路机