

# 常闭防火阀 中南科莱 南昌防火阀

产品名称	常闭防火阀 中南科莱 南昌防火阀
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

## 产品详情

进入新时代以后，国内的消防器材在不断的升级和更新，你会发现在现代化的消防系统当中都会安装一个防火阀执行机构，因为在消防排风的过程中达到了非常不错效果，在其功能和优点上还是会越来越明显的。防火阀执行机构在结构设计上是比较优越的，常闭防火阀，当然在防火性能和火势控制上来说也是越来越完善的，在大部分的消防系统当中运用以后，带来的帮助还是会更大的，其效果上还是会更加多元化的，在自动操作的过程中还是会更加不一样的特点，为客户带来的选择上还是会不一样的。防火阀执行机构在消防效果上较好，尤其是遇到了火灾的时候会启动报警系统，然后在防火效果上来说还是会更加不错的，真正在安全保障性上还是会更高的。抓住了设计的要点以后，你会知道在安装起来以后达到的排烟效果上会更加不错的，对缓解火势方面还是有着很大的帮助，抓住了其执行机构的设计以后，达到了在设计上更加理想的优点。

1. 防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。
3. 防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。
4. 选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

防火阀类该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

- 1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，这类防火阀用的较多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。
- 2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。
- 3.由设在顶棚的联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

提示：根据工程需要，有的防火阀上既设有温度熔断器联动，这类阀门称为防烟防火阀。

在兼用系统中，有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭，这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。

常闭防火阀-中南科莱-南昌防火阀由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司（[www.sdznljt.com](http://www.sdznljt.com)）为客户提供“消防排烟风机,防火阀,风机盘管,风机箱”等业务，公司拥有“中南科莱”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：任经理。