

电磁阀，立定电磁阀，先导电磁阀

产品名称	电磁阀，立定电磁阀，先导电磁阀
公司名称	北京众汇成恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京众汇成恒电磁阀， 型号:220v.12v 测量范围:气路
公司地址	北京市海淀区西二旗铭科苑5号楼12门四层401室 (住宅)
联系电话	13121326178 13641232933

产品详情

品牌	北京众汇成恒电磁阀，	型号	220v.12v
测量范围	气路	测量对象	仪器
控温范围	室温（ ）	功率	10-100（ w ）
尺寸	3-6（ mm ）	重量	0.05（ kg ）

各种气路，仪器的配套接头。3mm接头，6mm快插，快宁，卡套接头。国标，非标接头

由先导阀与主阀组成，两者有通道相联系，当[电磁阀](#)线圈通电，动铁芯与静铁芯吸合使导阀孔开放，阀芯背腔的压力通过导阀孔流向出口，此时阀芯背腔的压力低于进口压力，利用压差使阀芯脱离主阀口，介质从进口流向出口。当线圈断电，动铁芯与静铁芯脱离，关闭了导阀孔，阀芯背腔压力受进口压力的补充逐渐趋于和进口平衡，阀芯因弹簧力作用下把阀门紧密关闭。

内压 0-0.8mpa

通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，流体压力推动关闭件向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差，流体压力推动关闭件向下移动，关闭阀门。
动作时间很短频率较高时一般选用直动式，大口径选用先导式。