

石家庄珠光砂 耐酸碱珠光砂 丰鼎保温

产品名称	石家庄珠光砂 耐酸碱珠光砂 丰鼎保温
公司名称	范县丰鼎保温科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮城镇工业区
联系电话	13213475111

产品详情

无机是一种无机玻璃的成分矿物质原材料，石家庄珠光砂，历经独特生产工艺流程技术性生产加工而成，呈不规则球状体颗粒物，内部多孔结构内腔构造，表面玻化封闭式，光泽度光滑，理化性能平稳，具备轻质、隔热、防火安全、耐高低温试验、耐老化、含水率小等出色特性，可取代煤灰硅石粉、玻璃微珠、膨胀珍珠岩板、聚ben颗粒等众多传统式轻质石料在不一样工艺品中的运用。是一种节能型新式无机轻质保温隔热材料。成品应用的区别：本质上来说膨胀珍珠岩的导热系数较玻化微珠及闭孔珍珠岩要低，保温效果要好，为什么膨胀珍珠岩还比较便宜。从下列商品关键性能对比，人们就可以依据不一样理化性能各自多方面运用。

超低温机器设备隔热用膨胀珍珠岩，别名珠光砂。通称CEP。它的加工工艺是历经粉碎、加热、培烧膨胀等多工序产生的，假如在其膨胀珍珠岩表面喷漆上有机硅材料，能够使它在其表面产生憎水玻璃棉层。并且珠光砂商品在商品颜色，密度，规格型号上与一般膨胀珍珠岩有挺大的相似性，因此我们在选购珠光砂时一定要认真仔细地分辨。并且我厂生产制造的产品品质与欧州船级社规范规定对比拥有挺大的提升。膨胀珍珠岩由于原料来源广泛，生产设施简单，对人体无害，相信在以后可以作为主要的材料使用。它具备容积小，传热系数低，优良的低温隔热保温性能，有机化学可靠性好，不燃，无毒性，超低温填充用珠光砂，无气味，隔音等特性。针对冷冻，耐酸碱珠光砂，超低温工程项目的隔热，也有机械设备，管路的隔热有关键主要用途。

堆积密度：堆积密度广泛高过传统式多孔结构产品的堆积密度，它是由于颗粒间的气体间隙减少和颗粒机壳玻化增厚引发。特别注意的是，就真密度来讲，再用沙粒度同样的状况下，球形产品反倒低于传统式产品。如英国的一种球形产品，其用沙粒数为70~120目，堆积密度0.19g/cm³，真密度为0.52g/cm³。而同样粒度分布的多孔结构产品，堆积密度为0.1g/cm³，真密度却为1.47g/cm³。珍珠岩混凝土掺合料，由珍珠岩磨细粉添加少量无机化工产品作激发剂(钙型碱和硫酸盐配比混合物)混合而成。这表明，多孔结构产品堆积密度小的缘故主要是颗粒中间和孔隙度中的气体间隙引发，清除这些气体容积来检测真密度，显而易见会比颗粒间隙小、孔隙度封闭式的球形产品大很多。现阶段，中国一般疏松相对密度来表明膨胀珍珠岩板的相对密度特性。

石家庄珠光砂-耐酸碱珠光砂-丰鼎保温(推荐商家)由范县丰鼎保温科技有限公司提供。范县丰鼎保温科技

有限公司 (www.fdzy.cn/) 是从事“珠光砂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钱总。综述1、珠光砂，又名膨胀珍珠岩，它是由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成，呈白色圆珠松散颗粒。