

# 涡街流量计 斯秘特气体流量计 蒸汽智能涡街流量计

产品名称	涡街流量计 斯秘特气体流量计 蒸汽智能涡街流量计
公司名称	天津斯秘特精密仪表股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区引河桥北双源工业园凤梧道4号
联系电话	18222110918

## 产品详情

涡街流量计有一体式和分体式两种类型，在高温环境或高空或井中安装の場合，为了改善仪表的工作环境或方便仪表的检修选用分体式仪表。采用一体式仪表时，安装点周围应该留有较充裕的空间，以便安装接线和定期维护。

涡街流量计的安装管道要避免高温热源和辐射源的影响，安装场所须有隔热通风措施，防爆涡街流量计，避开强腐蚀环境。为了消除电干扰，现场布线要与高压线、电源线和电力设备保持足够的距离。

### 涡街流量计传感器其部分维护保养

流量计在使用与调整傍边时，蒸汽智能涡街流量计，要确保被测液体的清洁，不能含有纤维还有颗粒等杂质。

传感器在开始使用时，应该先将其里边缓慢的充溢液体，然后再敞开出口的阀门，制止传感器是处在没有液体的状态下会受到高速流体抵触。

流量计传感器保护时间基本上，在检修清洗时，要注意不后损害丈量腔内的零部件，特别是叶轮。

流量计装置时请看好导向件以及叶轮的方位联系，传感器不用时，就要清洗内部液体，并且在传感器两头都要加上防护套，防止尘埃进入，然后放置枯燥地方保存。

## 涡街流量计合理选择安装场所和环境

避开强电力设备，高频设备，涡街质量流量计，强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响，避开强烈震动场所和强腐蚀环境等，同时要考虑安装维修方便。

### 上下游有足够的直管段

若传感器安装点的上游在同一平面上有2个90°弯头，涡街流量计，则：上游直管段 25D，下游直管段 5D;若传感器安装点的上游在不同平面上有2个90°弯头，则：上游直管段 40D，下游直管段 5D;调节阀应安装在传感器的下游5D以外处，若安装在传感器的上游，传感器上游直管段应 50D，下游应有 5D;安装点上下游的配管应与传感器同心，同轴偏差应 0.5D。

### 管道采取减振动措施

传感器尽量避免安装在振动较强的管道上，特别是横向振动。若不得已要安装时，采取减振措施，在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置，并加防振垫

涡街流量计-斯秘特气体流量计-蒸汽智能涡街流量计由天津斯秘特精密仪表股份有限公司提供。天津斯秘特精密仪表股份有限公司（[www.tjsmtjmyb.com](http://www.tjsmtjmyb.com)）有实力，信誉好，在天津 天津市 的流量仪表等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进斯秘特和您携手步入辉煌，共创美好未来！