

# 油烟净化机组订制 黄南油烟净化机组 三阳通风设备生产

产品名称	油烟净化机组订制 黄南油烟净化机组 三阳通风设备生产
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

## 产品详情

### 油烟净化机组的使用

油烟净化机组是商业厨房的好帮手，很多餐饮饭店都要求安装后才可营业，有时候买的油烟净化机组在使用时没有达到预期效果，不知道您是否正确安装了呢？

1. 使用时关严距烟机很近的窗户，把门打开一条缝隙、防止形成比较大的空气对流同时及时补充厨房内的空气。
2. 燃气灶关闭后应让净化设备继续工作三分钟或者更长，以彻底清除厨房烟气。
3. 油烟净化机组要安装在燃气灶具中心点正上方位置上，其底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内。
4. 出风管不宜过长，最好不要超过200厘米，且尽量减少折弯，避免多个90度折弯，否则会影响油烟净化的效果。

### 油烟净化机组的清洗

高1效率油烟净化机组操作智能，每次清洗维护时间快捷。

不同种类的厨房油烟净化设备具有不同的清洗周期和清洗方法。一般情况下正常的清洗维护不会影响餐厅的正常营业，黄南油烟净化机组，但每次维护的劳动强度和麻烦程度预示厂家未来对设备长期维护承诺的可信度。速科油烟净化器用户可以根据自己的使用度来决定清洗周期，油烟净化机组订制，电脑智

能化控制设备，多功能触摸液晶显示屏，精准控制各项状态。不用人工手洗的清洗是普通油烟净设备难以达到的技术标准，而的净化设备能定时自动清洗，方便快捷。

1.排风量 这是吸油烟机的主要质量指标之一。排风量大，产生的油烟气体不会溢出罩外，绝大部分油烟气体被吸入烟罩内，通过排风道排到室外。但排风量也不是越大越好。排风量过大，会带走过多的热量，从而影响燃气灶燃料的正常发热。

2.排气效率 排气效率指的是从烟罩内排走的污气量与做饭过程中产生的污气量的百分比。我国用测定CO的含量来表示。按照规定，排气效率应大于60%。

3.噪音 噪音也是衡量吸油烟机性能的一项重要指标。在国外，油烟净化机组定制，吸油烟机的噪音控制在30分贝-50分贝。在我国，多数吸油烟机采用多叶离心式风机，转速比较高，噪音也比较大。所以，我国的相关标准规定，噪音不能大于70分贝。消费者在选购时，可以开机试听来判断其噪音的大小。

4.滤油装置 吸油烟机使用一段时间后，吸风面会被油污堵塞，有时还会滴漏污油，所以一般都设有滤油装置。滤油装置有几种：做成单层或双层铁丝网，装在吸入口之前，油烟净化机组图片，可定期拆下来清洗;迷宫式滤网，利用碰撞原理过滤油烟，可定期拆下来清洗;利用风机的离心作用将油污甩出后，沿油槽流入油杯，可定期倒出来。

油烟净化机组订制-黄南油烟净化机组-三阳通风设备生产(查看)由山东三阳通风设备有限公司提供。山东三阳通风设备有限公司(www.sanyangtongfeng.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.sywuyanshaokao.com)还是从事无烟烧烤车的厂家，无烟烧烤设备，木炭无烟烧烤车的厂家，欢迎来电咨询。