

酚醛风管 酚醛管 廊坊科立迩建材

产品名称	酚醛风管 酚醛管 廊坊科立迩建材
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

酚醛复合风管表面采用彩钢板密封，因而保证了输送介质卫生，避免了二次污染，且内层无凝结水，不生锈。在传统风管中，玻璃棉和石棉易吸潮，吸水后保温性能严重恶化，且石棉是致癌物质，玻璃棉粉尘会刺激皮肤，使施工人员浑身发痒。另外，镀锌钢板风管易生锈，且容易产生冷桥现象。酚醛复合风管外表面为彩钢板，便于清洁。酚醛管重量轻，可减轻建筑负荷，且安装方便，酚醛铝箔复合风管的重量轻，酚醛风管，大约为 1.4 kg/m^2 ，而镀锌钢板风管(0.8mm厚)和玻璃钢风管(3 mm厚)的容重分别为 7.08 kg/m^2 和 $15 \sim 20 \text{ kg/m}^2$ ，这就可以大大减轻建筑的负荷，且对风管的安装极为有利。安装时只需每4 m左右设一个支架，便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低，使得运输和安装方便。酚醛管消声性好，绝热性好，酚醛管，经久耐用，使用寿命长。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊科立迩化工建材有限公司

酚醛板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层介于底层和面层之间，先用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。改性酚醛板就是性能高的酚醛板，酚醛管道，是通过酚醛树脂的性能高化实现的。酚醛树脂的性能指标体现在严格控制的分子量及其分子量分布；严格控制的技术指标如树脂含水量、含酚量、含醛量、流动性、固化速度等；在柔韧性、黏结性、耐热性、耐烧蚀性等方面得到突出改善的品种。改性酚醛板作为隔热、阻燃材料，还广泛应用于彩钢夹心板、中央空调风道保温复合板主材、防火门芯材、冷库保冷、汽车内饰装饰保温板等领域。经过加工，改性酚醛板还可以制成酚醛管、壳，用于各种管道保温领域。而改性酚醛板作为隔热阻燃的建材成为其应用的主流。酚醛管广泛应用于外墙保温体系：外墙薄抹灰系统、玻璃幕墙保温，饰面保温、外墙保温防火隔离带等。

酚醛复合风管内层为酚醛泡沫塑料，内表层为压纹铝箔复合型而成。酚醛复合风管的彩钢瓦内，外表面彩涂钢板，表面光洁，美观大方，不锈蚀，天气晴朗，使用期长，达到三十年之上，而且是便于清理，尤其是清理工程项目，暗装管路是其人物。彩钢复合型隔热保温风管和一次性复合型，减少人工孵化的流程，酚醛管规格，以防止因人工孵化的品质缺陷。酚醛复合风管的隔热特性好，能够大幅度减少中央空调的热管散热损害，这就减少了家用中央空调系统软件的机器设备容积，进而促使中央政府空调通风设备一次项目投资花费减少，而且促使空调机组的运作花费也相对减少。酚醛铝箔复合风管自身便是一个非常好的列管式，与金属材料风管系统软件对比，无须再设定消音罩和消音弯管这类的消音零配件。这又减少了一笔机器设备花费。酚醛复合风管的安装短工期，大概仅有传统式风管的1/5上下，这就能够促使工程项目尽早交付使用，尽早得到盈利。酚醛铝箔复合风管检修简易，清理便捷，且没有冷凝水状况的造成，因而能够减少巨额检修花费。酚醛铝箔复合风管不用预埋工程施工室内空间，因而与传统式风管对比，选用酚醛铝箔复合风管可节省5~8cm的装修吊顶室内空间，这能够促使工程建筑的工程造价相对减少。酚醛复合风管的净重十分轻，这就减少了工程建筑的品质负载，进而能够相对地减少建筑基础和构造的修建花费。

酚醛风管-酚醛管-廊坊科立迩建材(查看)由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊科立迩化工建材有限公司(www.lfclear.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.jfqpm.com)还是从事聚酚醛泡沫板，PF泡沫板，酚醛泡沫板的厂家，欢迎来电咨询。