

酚醛管 科立迩化工建材 酚醛管厂

产品名称	酚醛管 科立迩化工建材 酚醛管厂
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

改性后的酚醛板韧性提高，卫生性改善。在很大程度上改善了普通酚醛板性脆、泡孔不均匀和进一步降低吸水性的要求。不使用氟利昂发泡，不破坏环境。酚醛泡沫由直径不足100 μ m的极微小气泡组成，材料内部气泡率为94%~95%，隔热性能好，热导率为0.020W/ (m.k)，据测算，厚25mm的酚醛板相当于厚45mm的岩棉板或860mm的普通黏土砖的保温效果。高温火焰喷射，短时间内背面感觉不到明显的升温。燃烧指数为B1~A2，经受1700 火焰喷射10min后，酚醛管厂，只发生表面碳化，离火既熄。耐老化性优良，酚醛管批发，阳光下也无明显老化现象；可耐大多数无机酸、有机酸及盐类的腐蚀。

酚醛管独特的性能：

- 1，酚醛材料为不燃防火保温材料；
- 2，可在-260 ~ 150 范围内工作
- 3，施工方便，可制作弯头、三通、变径等异型管；保温管为数控切割加工精度高+-1mm.
- 4，导热系数低，保温性能极佳。
- 5，该产品可选择外覆铝箔、铝箔纸、镀锌铁皮等，既可以增加工程的美观又可适应多种工作环境要求。
- 6，通过实际工程验证尤其适用于适用于各种绝热隔冷、防腐防水的管道保温。如冷、暖气管道保温；液化管道隔冷；输油管道保温；管道系统保温等。

酚醛泡沫是一种新型不燃、防火低烟保温材料，它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料，酚醛保温管主体由外保护层、酚醛泡沫、公母口、封口胶带组成。酚醛管外保护层通常根据具体施工和保温管道特点采用铝箔纸、夹筋铝箔纸、铝箔、等材质。1200℃不燃烧，遇火只碳化无滴落物。耐候性稳定，耐热性较高。酚醛保温发泡材料使用温度为-60℃~150℃，尺寸稳定，酚醛管，不吸水，抗老化，使用寿命长。酚醛管由于酚醛管闭孔率高，则导热系数低（可低于0.030w/mk），隔热性能好，并具有一定的抗水性和水蒸气渗透性，是较好的保温节能材料，更是暖通制冷工程理想的绝热材料。

酚醛泡沫保温管是一种切割成型的新式不燃管道保温材料，产品具有的保温效果，施工方便，酚醛管生产厂家，外观整齐。已广泛应用于建筑冷热水管、建筑消防管道、建筑给排水管道、分户供暖热力管道、石油输送管道、液化管道等管道保温系统中。其优势在低温深冷保冷领域尤为突出。酚醛管空腔构造：空腔构造的存在可能为系统中保温材料的燃烧及火焰的蔓延提供氧。外保温系统中贯通的空腔构造对系统的防火安全性能的影响程度很大。特别指出的是，在火灾条件下，由于系统中保温板受火后的收缩、融化甚至燃烧，可能导致空腔的形成或封闭空腔的贯通，有空腔的系统会加大火焰传播速度，对系统的阻火性产生不利的影响。所以保温板遇火不变形相当重要。相比目前常用的外保温材料，大的优点在于难燃、高温下尺寸稳定、不收缩、无溶融滴落物、抗火焰穿透能力强。

酚醛管-科立迩化工建材-酚醛管厂由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司（www.lfclear.com）是河北廊坊，保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科立迩公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科立迩公司更加美好的未来。同时本公司（www.lffqbw.com）还是从事酚醛保温板，酚醛保温板厂家，改性酚醛保温板的厂家，欢迎来电咨询。