

# 透明胶带供应商 铜陵透明胶带 厂家直销|合肥友合

产品名称	透明胶带供应商 铜陵透明胶带 厂家直销 合肥友合
公司名称	合肥友合包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山经济开发区蓬莱路2809号
联系电话	13799364540

## 产品详情

常见胶带的介绍及应用说明，电工粘胶带，电工胶粘带是以软质聚氯乙烯1烯薄膜单面涂布橡胶系压敏胶制成，具有良好的绝缘性能，透明胶带厂家，耐高电压，耐高温，滞燃性高，普遍用来对电气部件及电线的绝缘保护，广泛应用于电子，电气行业。特点：收缩弹性强，易撕，易卷，耐高电压，滞燃性高，耐候性好。用途：可用于包扎电线，空调管道，广泛用于电子电气行业的绝缘保护。

生活中，铜陵透明胶带，我们在打扫房子的时候，墙上或玻璃上面，以前贴上的透明胶布撕掉之后，上面会留下一些黏黏的比较好难去掉的痕迹，影响整体的美观，看着也非常的脏。从事透明胶带生产的工作人员都了解，透明胶带是在BOPP原膜的基础上经过高压电晕后使一面表面粗糙后涂上胶水后经过分条分成小卷就是我们日常使用的胶带。胶水一般固含量高的粘性会好，市面上常用的一般固含量在50左右，要粘性好的话，最好用52的固含量的。涂胶的厚度也有关系，一般涂胶厚度在20-22左右，

胶带不粘的重点因素，金属：尤其是黄铜或铁锈，在日常生活中任何有机化和物质都能和金属，透明胶带供应商，尤其是黄铜或铁锈产生化学反应，而胶带中则包含着有机化合物，从而导致胶带老化。布基粘胶带，布基胶粘带是以网布经PE树脂处理后，涂布以油性压敏胶制成单面胶粘，具有优良的初粘力，防水性和防潮性，适用于重量类物品的粘合，易撕。透明胶带和封箱透明胶带厚度是多少？是不是越厚越好！一般来说，封箱透明胶带的厚度以40u为基线上下浮动，40u是较普通的厚度了，市面上的封箱透明胶带都是40u-45u的。

透明胶带供应商-铜陵透明胶带-厂家直销|合肥友合由合肥友合包装材料有限公司提供。“透明胶带,缠绕膜”就选合肥友合包装材料有限公司（[www.hfyouhe.com](http://www.hfyouhe.com)），公司位于：安徽省合肥市蜀山经济开发区蓬莱路2809号，多年来，合肥友合坚持为客户提供好的服务，联系人：薛经理。欢迎广大新老客户来电，

来函，亲临指导，洽谈业务。合肥友合期待成为您的长期合作伙伴！