

EGRQ高压固态软起动 鄂动机电 高压固态软起动原理

产品名称	EGRQ高压固态软起动 鄂动机电 高压固态软起动原理
公司名称	湖北鄂动机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区工业园
联系电话	13907277511

产品详情

高压固态软启动装置为一拖一方式，10kV输入，10kV输出。装置的功率单元为模块化设计，可方便从机架上拆出和更换，高压固态软启动原理，所有功率单元可以任意互换。满足长期连续运行的要求，启动、运行和停机迅速、安全可靠。

高压固态软启具有软启/直启功能，3.高压软启动装置的进出线为电缆下进下出线的方式，该装置应能满足3根电缆进出的要求。4.装置柜体的安装、调试和维修可在正面和背面进行。5.高压固态软启及运行柜，二次控制电源采用AC220V外部提供。

高压固态软启动器有什么特点？高压固态软启动器的缺点：

- 1、启动进程中高次谐波含量有点高；
- 2、抗干扰才能略差，由于控制部份是电子电路，高压固态软启动接线图，抗干扰才能比原始的星三角略差一点，但现代化软启动器均采用计算机数字化控制，抗干扰才能可以满足工业现场要求；
- 3、高压范畴商品价钱较贵；
- 4、关于绕线式电机不起作用，EGRQ高压固态软启动，到目前為止，绕线式电机zui适用的还是水阻柜；

什么是固态 湖北鄂动机电专业研发高压固态软起制造厂商为您解答

供电电源：三相交流6KV-10KV（+10% -15%）50HZ

适用电机：三相异步电动机（鼠笼型）、同步电动机等

起动频度：频繁起动

冷却方式：自然冷却或强迫冷却

进出线方式：用户任选

防护等级：IP20（自冷），IP00（风冷）特殊要求另行定制。

环境条件：海拔不超过1000米，超过时需降低条件使用

EGRQ高压固态软起动-鄂动机电-高压固态软起动原理由湖北鄂动机电设备制造有限公司提供。湖北鄂动机电设备制造有限公司（www.edongjd.com）是从事“高压固态软启动柜,高压固态软启动器,高压固态软启动柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯总。