

承插口水泥管胶圈价格表 日照亿鑫橡塑制品公司

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 承插口水泥管胶圈价格表 日照亿鑫橡塑制品公司 |
| 公司名称 | 日照市鑫恒橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟橡胶产业园 |
| 联系电话 | 13573979132 |

产品详情

水泥管橡胶圈橡胶制品在硫化完成后往往还需要进行某些后处理，才能成为合格的成品。这包括：橡胶模具制品的去边修整，承插口水泥管胶圈，使制品表面光洁、外形尺寸达到要求；经过一些特殊工艺加工，承插口水泥管胶圈类型，如对制品表面进行处理，使特种用途的制品的使用性能有所提高；对含有织物骨架的制品如胶带、轮胎等制品要进行热拉伸冷却和硫化后在充气压力下冷却，以保证制品尺寸、形状稳定和良好的使用性能。

安装橡胶O型圈的注意事项

(1) O型圈安装前首先进行外观检查，表面不得有飞边毛刺、杂质、灰尘等缺陷及刮伤，断面直径要均匀；

(2) 安装前先涂上液压油或润滑脂；

(3) 安装时要防止扭曲或打折、翘起。同时要防止器具刮伤。

(4) O型圈安装的断面直径压缩量占(1+2)为5%—3.5%，用于固定密封取得偏大值，用于活动密封取偏小值。

(5) 安装时要先考虑O型圈硬度，防止被挤入密封间隙中去，根据密封间隙和工作压力来选择适当的O型圈的硬度，橡胶硬度应随工作压力高低与间隙大小而变化，压力高，间隙大时硬度应稍大，反之则稍

小。

(6) 安装过程中防止碰伤，先用锉修平锐利毛刺或倒成过度倒角，在其通过的部位螺纹及键槽表面用胶带包上再进行安装可起到保护作用。

(7) O型圈在安装前保存期间，要防止与酸性和碱性物质接触，承插口水泥管胶圈价格表，以免变形而致密封效果不好。

水泥排水管胶圈，低温振动修边又称振动冷冻修边，制品在环行密封箱中做螺旋状振动，承插口水泥管胶圈价格，制品之间及制品与磨蚀剂之间存在较强的撞击作用，致使冷冻脆化的胶边碎落。低温振动修边比低温转鼓修边好，制品损坏率低，生产效率较高。

低温摆动、抖动修边对小型或微型的制品或含有金属骨架的微型橡胶制品适用，与磨蚀剂一起修去产品孔眼、边角、槽沟中的胶边。

承插口水泥管胶圈价格表-日照亿鑫橡塑制品公司由日照市鑫恒橡塑制品有限公司提供。日照市鑫恒橡塑制品有限公司(www.rzyxxs.com)有实力，信誉好，在山东日照的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亿鑫橡塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！