

大理屋顶防水补漏批发 大理屋顶防水补漏 盾固实业

产品名称	大理屋顶防水补漏批发 大理屋顶防水补漏 盾固实业
公司名称	云南盾固实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区昌宏路国雅陶瓷市场C区7栋1-2号
联系电话	13577132362

产品详情

前期控制要点

认真落实设计交底和图纸会审要让施工方、监理方技术人员充分了解防水工程施工特点、设计意图和工艺与材料质量要求。搞清设计中涉及防水的有关问题，如防水材料性能及作法，大理屋顶防水补漏多少钱，防水构造及其对保证质量的措施，后浇带、沉降缝等结构设置位置，设计图纸遗漏及未明确的内容。通过设计交底和图纸会审加以明确，从而方便施工，保证施工质量。由于设计交底和图纸会审大多在项目工程开工前集中进行，而屋面防水工程在结构工程完成后进行，可能存在屋面结构变更，故必要时可组织二次屋面防水专业图纸会审。

金都防水，云南防水堵漏，防水堵漏哪家好，防水堵漏公司，就找云南盾固实业有限公司，我们专注于防水材料和堵漏王的研发、生产和销售，欢迎广大新老客户来电咨询！

五、确保屋面施工质量屋面与外墙面联系紧密，屋面节点设计和施工至关重要。《屋面工程技术规范》及《屋面工程质量验收规范》G50207-2002明确要求应做好一头（防水层的收头），二缝（变形缝，分格缝），三口（水落口、出入口、檐口）和四根（女儿墙根、设备根、管道根、烟囱根）等泛水部位的细部构造处理。对于解决屋面节点渗漏水问题，从设计上，要求设计人员对这些部位强化处理，详细出图。充分考虑结构变形、温差变形、干缩变形、振动等影响，采用节点密封、防排结合、刚柔互补、多道设防等做法满足基层变形的需要。从施工上，施工前应制定屋面防水施工专项方案，对施工人员要详细交底，让他们对操作要点做到心中有数，以确保节点防水的可靠性。六、外墙渗漏检验措施采用连续淋水法，大理屋顶防水补漏销售，可用 20mm的水管，采用3kpa压力水，在建筑物顶层连续淋水6h，大理屋顶防水补漏批发，观察内墙面和窗边四周有无渗水痕迹。特别注意，外墙渗水具有反复性，不能一次性施工100%有效。

金都防水，云南防水堵漏，防水堵漏哪家好，防水堵漏公司，就找云南盾固实业有限公司，我们专注于

防水材料和堵漏王的研发、生产和销售，欢迎广大新老客户来电咨询！

3、砼外墙修补
砼外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象，根据实际情况采取如下方法对砼表面进行修补。
涨模修补，首先将不符设计和规范要求的凸出砼部分凿除，并清理干净，其次用钢丝刷或加压水洗刷基层，然后用1：2或1：2.5水泥砂浆找平，后洒水养护十四天。
蜂窝修补（所有发现的蜂窝麻面均面积较小无深孔现象），首先对砼面上的松动的石子、砼屑凿去，并清理干净。其次在修补前应先浇水冲洗待修补的砼面上的灰尘，保持修补基面的湿润，然后用1：2或1：2.5的水砂浆找平，后洒水养护十四天。

金都防水，大理屋顶防水补漏，云南防水堵漏，防水堵漏哪家好，防水堵漏公司，就找云南盾固实业有限公司，我们专注于防水材料和堵漏王的研发、生产和销售，欢迎广大新老客户来电咨询！

大理屋顶防水补漏批发-大理屋顶防水补漏-盾固实业由云南盾固实业有限公司提供。云南盾固实业有限公司（www.yndgsy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盾固实业——您可信赖的朋友，公司地址：昆明市官渡区昌宏路宸瑞五金机电市场B2栋6楼607室，联系人：程经理。