

【铜麒镁业镀锡铜排】 黄石电工用铜排价格多少 湖北电工用铜排

产品名称	【铜麒镁业镀锡铜排】 黄石电工用铜排价格多少 湖北电工用铜排
公司名称	洛阳铜麒镁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市宜阳县产业集聚区洛宜南路东一号
联系电话	15896624572

产品详情

什么是接地铜排

接地电工用铜排是什么，很多人都不清楚，作为经营多年铜排加工的铜麒镁业小编来告诉您：接地铜排用来将设备可靠接地的铜质母排，设备外壳、角钢、支架以及避雷器接地端等需接地的地方。接地铜排是用于设备接地的一种有色金属材料，材质是铜，形状为带型通常长度为4米。如变压器中性点到接地干线用截面4mmX40mm的铜带。

洛阳铜麒镁业主营公司郑重向您承诺：保证以好的质量，低的价格，完善的售后服务，来答谢新老客户。

镀锡铜排和裸铜排的区别

经常听到镀锡铜排，这种电工用铜排与普通的裸铜排有什么区别你知道吗？听铜麒镁业小编给您道来：

在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护，也有些是用绝缘油漆的，用铜排主要考虑的是载流量，根据电流大小选用适合的铜排，连接处的螺丝一定要上紧，否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。

两者区别在于：

1、同样的负载电流，铝排的截面积要比铜排的大，因同样的截面积时铝的载流量小于铜。

2、铝排的硬度不如铜，因此热稳定、动稳定性能都不如铜排。

3、由于上述原因，箱体尺寸都要加大。

除非用户要求，现在已不提倡用铝排。

铜母线的制作有什么需要注意的事项？跟洛阳铜麒镁业一起来看看吧：

1、母线的走向及尺寸由施工者确定，同一形式的开关柜布线应一致。

2、母线应矫正平直，用母线轧平机对母线进行调直，并用木槌进行局部调整，应达到立弯(侧面弯曲)不大于2mm/m，平弯(宽面弯曲)不大于3mm/m，切断面应平整，不应有毛刺和影响质量的切口变形。

3、根据元件位置和选定的走向，用硬导线或其它材料制作母线样板，得出理想的弯曲形式，按其展开尺寸用母排加工机专用冲剪下料，并画折弯线。

4、母线表面应光洁、平整，不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。

5、母线弯曲型式应根据需要进行弯曲，共有如下三种基本弯曲型式，其弯曲型式及半径；

6、母线宜少直角弯曲，弯曲后不得有裂纹及显著的折皱，不允许用已弯曲过的母线在原折弯处又反方向折弯。

7、多片母线的弯曲程度应一致，母线间应有与母线同等厚度的间隙。(特殊情况酌情处理)。

8、母线弯曲处与搭接处应有10mm距离，在母线弯曲处或母线搭接处距支撑点应有大于或等于20mm的距离(受空间限制者除外)。