

北京防爆烘箱 标承实验仪器 烘箱

产品名称	北京防爆烘箱 标承实验仪器 烘箱
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

上海标承实验仪器有限公司 非标烘箱定做要求

送风循环系统迅速恢复操作状态，直至达到设定温度值。【热风循环烘箱技术参数】

1、备有自控系统和电脑控制系统。2、特殊要求在定货时表明。

3、使用温度：蒸汽加热：50-140 ，150 。电、远红外加热温度50-350 。4、加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。5、本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，北京防爆烘箱，可以互换。6、配有电加热按I型计算15kw，防爆烘箱，实用5-8kw/h。7、使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。8、常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa (0.2-8kgf/cm²)。

烘箱使用人员要求

1.操作者必须经过培训，烘箱，熟悉设备技术性能、技术规范、具有一定维护保养技能。

2.熟悉本岗位的危险源及操作规程为了加强员工对电烘烤炉操作标准化、提高员工自我保护意识和人身安全管理，制定本操作规程。

3操作电烘箱必须由作业长安排人员操作，郑州防爆烘箱，其他与烘烤炉作业无关的人员禁止操作。配合操作电烘烤炉的人员必须听从作业长的人员安排，做到明确一人负责统一协调指挥

烘箱安全操作规程

1、为了加强员工对电烘烤炉操作标准化、提高员工自我保护意识和人身安全的管理，制定本操作规程。

2、操作电烘烤炉必须由作业长安排人员操作，其他与烘烤炉作业无关的人员禁止操作。配合操作电烘烤炉的人员必须听从作业长安排的人员安排，做到明确一人负责统一协调指挥。

3、准备工作：

烘烤件需放置在烘烤车平整处，烘烤件的摆放宽度应小于炉壁内，长度应不超过烘烤车的长度。

防止烘烤车移动时烘烤件倒下伤人

例如：放在铁框内或用钢筋拦截等。

烘烤炉内切勿放置其它燃、爆及带有挥发性物品。

烘烤件放置好后，慢慢的把烘烤车送入炉内。

要求有人指挥进出烘烤车，并要注意烘烤车防止烘烤车脱轨以及烘烤件碰撞到烘烤炉壁，导致烘烤件倒下伤人以及烘烤件的损坏。烘烤车送入烘烤炉内关闭炉门，炉门升降时应注意滑道内是否有杂物以及炉门附近的电线。以防炉门升降时发生事故。

北京防爆烘箱-标承实验仪器(在线咨询)-烘箱由上海标承实验仪器有限公司提供。北京防爆烘箱-标承实验仪器(在线咨询)-烘箱是上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。