

邯郸工地防水套管价格厂家报价 万洋供水

产品名称	邯郸工地防水套管价格厂家报价 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

柔性防水套管还要注意：有水房间(厨房、卫生间等)，套管高度应高出成活地面50mm，塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。

1、防水套管按结构形式分为柔性防水套管(A、B型)刚性防水套管(A、B、C型)及刚性翼环三种类型。

2、柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构(建)筑物外墙。 C型密封圈适用于一般防水要求， D型适用于较严密的防水要求。

3、柔性防水套管当穿墙管与泵或增压设备的进出管道连接时，工地防水套管价格，宜在连接处设置柔性连接。适用温度范围：-20 ~ +80 。工地防水套管价格

柔性防水套管溢流管：当水池蓄满而进水流量大于出水流量时，多余流量从溢流管流出，为了确保溢流畅通，溢流管的直径应配置适当，通常与进水管相同。

柔性防水套管排水管：为排除冲洗清水池的废水及泄放底部存水，都要求设置专用的排水管道。大中型

清水池一般不再设置专用排水管，而设置备用潜水泵，在需用时临时装设，从清水池集水坑中提升排泄。只有在排水系统简单而且管径不大的情况下，才设置固定的专用排水管。工地防水套管价格

防水套管运行过程中主要是适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。I型密封圈适用于一般防水要求，II型适用于比较严密的防水要求。适用温度-20 -250 。特殊要求请订货时说明。当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时，宜在连接处设置柔性连接。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应存进入池壁或建筑物，埔的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管。工地防水套管价格 邯郸工地防水套管价格厂家报价-万洋供水由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司(www.wywanyang.com)在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万洋供水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。