

定制复合肥浆叶干燥 复合肥浆叶干燥 步群干燥

产品名称	定制复合肥浆叶干燥 复合肥浆叶干燥 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

KJG-200型印染污泥生产厂家

印染污泥，80T/d×3台，含水率80烘干到40，蒸汽为6kg/cm²标准蒸汽。机体材质：碳钢

污泥料仓一套或N套，总存泥量480吨，进泥装置（配套干燥机）3套，浆叶式干燥机3台（80吨/台*天），混合机一套（3台干燥机共用），尾气处理

卸车---料仓---输送---进料装置---浆叶干燥---输送---混和机

常州步群干燥设备有限公司专业设计制作污泥干燥机，针对行业：印染、造纸、生物、电镀、热电、化工及污水处理厂。一般污泥脱水后初水份在80，烘干后终水份为1050，一般污泥要求在30左右，干污泥成松散粉粒状可与煤粉混合后直接进入锅炉燃烧，污泥的热值大概在1500-2000kcal左右，可废物利用并节省能源，有的污泥烘干后也可制成肥料和建筑材料，或直接填埋不会造成二次污染，变废为宝，完全可达到环保要求，此设备能耗低、热源可使用蒸汽、导热油、热风、烟道气等加热，（蒸发1公斤水消耗热量为1.11.3kg蒸汽）具有动力消耗低、运转平稳、低噪音、用工量小等优点，基本为全自动生产。

高纯超细氧化铝双浆叶干燥机KJG-40

浆叶干燥机40m²，出料滤饼水份 0.1%，产能：400kg/小时（干基）

高纯超细氧化铝高纯超细氧化铝是精细陶瓷的重要原料之一。它除了具有高强度、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、热膨胀系数小等特性外，还具有纯度高、粒径细小而分布均匀、无硬团聚、烧结性能好等优良的物理、化学性质。在材料、微电子及宇航工业等高科技领域颇受欢迎。

真空桨叶干燥机，包括：干燥筒、设于干燥筒内的搅拌组件，以及用于驱动搅拌组件的旋转的传动机构。干燥筒相对于地面水平设置，干燥筒具有中空的用于容纳物料的内腔；干燥筒的顶部通过一真空管路连接有一真空泵；搅拌组件沿着干燥筒的长度方向设置于干燥筒的内腔中；搅拌组件包括设于干燥筒的内腔中的两个空心搅拌桨叶；空心搅拌桨叶包括空心轴和设于空心轴外侧壁上的空心桨叶；其中，复合肥桨叶干燥价格，空心轴的两端分别适于从干燥筒的宽度方向的端部伸出；传动机构适于驱动搅拌组件在干燥筒的内腔旋转以翻动干燥筒的内腔中的物料。

三元前驱体是制造三元材料的主要原材料，生产三元材料需要使用等量的三元前驱体，复合肥桨叶干燥，三元前驱体目前约占三元材料成本的55。而据业内人士表示，常州复合肥桨叶干燥，前驱体对三元材料的生产至关重要，因为前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了后烧结产物的理化指标。可以说，三元材料60的技术含量在前驱体工艺里面。也正因为如此，作为三元前驱体生产过程中的一个环节，干燥质量的好坏也觉得整个产品的结果。

含水率10的湿滤饼经过干燥后，终产品的含水率控制在0.4以下。

定制复合肥桨叶干燥-复合肥桨叶干燥-步群干燥(查看)由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司(www.czbq.cc)有实力，信誉好，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进步群干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！