

调和漆价格 调和漆 芜湖冀腾油漆生产厂家

产品名称	调和漆价格 调和漆 芜湖冀腾油漆生产厂家
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

水性钢结构专用漆涂刷工艺：

- 1、使用前需将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水进行调解粘度，木器调和漆，应边加边搅拌，保证混合均匀；
- 2、涂装前将工件表面的灰砂、焊渣、油污、浮锈及旧漆膜清除干净；
- 3、施工时严禁一次性进行厚涂，调和漆厂家，每道以干膜30-35um为宜，一道完全干燥后方可涂刷第二道，至少间隔24h；
- 4、涂层养护，涂刷后做好漆膜保护避免磕碰，待漆膜充分干燥；
- 5、涂层未干燥前，严禁淋雨，如施工后遇雨雾天气要做好涂层的保护措施，避免涂层未干燥前遇到雨水影响漆膜性能；
- 6、未用完的涂料，可在其表面覆盖少量的水并将盖子盖紧，防止结皮。

天气要求：在空气相对湿度小于85%天气下施工，避免雨、雾、雪、大风天气中作业，涂装温度为5—40，低于或高于此温度禁止施工。

产品储运：本产品属水性漆，运输、存放按非危险品存放储存，严禁霜冻，避免阳光暴晒。

水性工业漆的价格比油漆高吗？

水性工业漆的价格同品质的来讲看单价会高一些，因为原料价格会高一些。但是综合成本不一定，主要体现在下面几个方面：

(一) 环保费用，环保方面相关部门检查和执行的越来越严格。每个地区和行业遇到情况不一样，有的下

令停产，有的罚款，有的整改增加环保设备。无论是停产、整顿、误工、和购买大型环保设备等都会给企业带来巨大损失。

(二) 油漆有稀释剂的费用，每次用完清洗喷涂设备也需要稀释剂。稀释剂只是便于油漆的喷涂和刷图使用，成漆膜不产生任何作用，在喷涂和成膜过程中将全部挥发，也就是说购买稀释剂的这部分支出将全部纳入无效支出。水漆加水即可，清洗设备也只需用水。

(三) 涂布率，传统油漆在喷涂过程中，有序稀释剂的迅速挥发，势必带走了相当一部分漆料的有效成份，调和漆，多数水漆涂布率要比油漆更高。

钢结构漆产品功能：

施工快捷

无须运用特别工具，调和漆价格，一般情况下使用基本的喷枪即可进行施工作业，在没有喷枪的情况下，也可以使用羊毛刷进行过手工涂刷，简化了设备东西的清洗进程。以水为清洗剂，减少了有机溶剂的耗费，杜绝了含苯类溶剂的过度运用形成对周边环境的污染侵害，并且很大程度上降低了职业病的发生，更有利于战斗在前线的师傅们。

节能环保

钢结构漆这种工业涂料，悉数以水作为稀释剂、清洗剂，从根本上杜绝了有机溶剂的储备耗费和运用。钢结构漆并且不含醋酸丁酯等有害成分，因而节能环保就很有保障。

水性工业涂料改善了枯燥条件，减少了能源耗费，减少了安全出产、火灾预防措施等等一系列的工作要求，对于安全的保障也体现的淋漓尽致。

调和漆价格-调和漆-芜湖冀腾油漆生产厂家由芜湖冀腾商贸有限公司提供。“工业漆,防腐漆,防火漆,油性脱模剂,水性漆”就选芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com），公司位于：芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号，多年来，冀腾商贸油漆坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冀腾商贸油漆期待成为您的长期合作伙伴！