

DSPPAMP300PIII带前置广播功放 数码创博电子

产品名称	DSPPAMP300PIII带前置广播功放 数码创博电子
公司名称	佛山市数码创博电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海黄岐泌冲泌二新村伯奇南路西11号5楼
联系电话	13600477202

产品详情

数码创博电子——MP300PIII带前置广播功放

商品特性 带MP3、收音播放功能，六分区输出的前后级功放于一体的合拼功放机系列产品。可接插U盘，SD卡等存储芯片机器设备出示MP3音源。选用新式电路原理，电力网适应能力宽，静态数据功率低、机震噪音低，输出噪音低，输出失帧小，电磁能，体型小，重量较轻。智能化直流变频无极变速热管散热系统软件，风扇造成的噪音不大，散热风扇使用寿命大幅度增加。六路系统分区输出，100V传送工作电压。有默音作用，有利于插进优先选择广播节目。各安全通道单独音量控制，高音和低音操纵。5企业LED脉冲信号显示信息，健全的设备防范意识作用。MP300PIII带前置广播功放

数码创博电子——MP300PIII带前置广播功放

■特性特性■ 外置、功放机、系统分区三合一，宜在大会、商场、课室、体育场及各种各样中、中小型公共广播系统系统软件 三个麦克风通道、三个辅助通道，各界单独音量控制 常备连接出入口，有利于扩接另一台功放机 有优先选择（默音）作用，有利于强插应急广播节目 单独的六分区选择符，输出过流保护及警报。MP300PIII带前置广播功放

数码创博电子——MP300PIII带前置广播功放

产品用途：1、带MP3可插U盘/SD卡播放的6分区单独调音的合并式功率放大器2、为广播系统提供区域功率放大，适用于大中小区域范围广播扩声。产品特点：3、标准机柜式设计（2U），银色氧化铝合金喷砂面板，人性化的设计，考究的工艺，四单元LED电平显示，尽显气质4、额定功率从120W，180W，MP300PIII带前置广播功放，280W，380W，500W，650W5、带MP3播放器，USB/SD卡接口，支持MP3和WMA双播放格式，***读盘能力。6、3通道麦克风TRS端子输入，2通道Aux输入，1通道Aux输出。

数码创博电子——MP300PIII带前置广播功放

采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4~16Ω。备注：可选配故障检测模块，实现故障检测短路信号输出，可扩展实现主备功放自动切换功能

数码创博电子——MP300PIII带前置广播功放

详细参数：采用先进功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为120W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路电路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。

数码创博电子——MP300PIII带前置广播功放

1、五路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入、一路前置输出）。2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出。3、各输入通道音量独立调节。4、总音量调节。5、高音、低音独立调节。6、具有优先权设计：MIC1为优先级，MIC2、3和线路AUX1、2为第二级。7、MIC1自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB。8、LED电平显示。9、具有完善的输出短路保护和超温保护功能。10、散热风扇热启动，无极调速。11、非常适合中、小型公共场合广播使用。

DSPPAMP300PIII带前置广播功放-数码创博电子由佛山市数码创博电子有限公司提供。佛山市数码创博电子有限公司（www.csurpa.com）在通讯、声讯系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，数码创博一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张章华。