

云南气浮机 云南宗泰环保 云南气浮机设备收费

产品名称	云南气浮机 云南宗泰环保 云南气浮机设备收费
公司名称	云南宗泰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区螺蛳湾国际商贸城一期23幢3层办公室314室
联系电话	13611309114 13611309114

产品详情

溶气泵操作步骤及要求：（1）开机前：确认电机转向与水泵指示方向相符，严禁反转损坏水泵，开机前，打开进水管上的水量调节阀及溶气罐出水进气浮池管道上的阀门；（2）开机：开溶气泵启动按钮，待电机达到额定转速后，慢慢打开溶气罐出口阀门(进气浮池管道)，将溶气泵出口压力调整至0.5MPa；再慢慢关闭进水调节阀，使溶气泵进口侧出现真空，当溶气泵进口处的真空压力表为0.01-0.02MPa（负压）时，开启空气进气调节阀，使空气进气量达到溶气泵进水流量的10%-15%，此时溶气泵进水水量（回流量）为气浮池处理能力的20-30%，溶气泵出口压力降至正常范围，即0.4-0.5MPa（气泡直径 30 μm，空气溶解度较好）。（3）停机：由于溶气泵出口装有止回阀，云南气浮机设备施工，无需关闭溶气罐出口阀门；按溶气泵停止按钮，再关闭进水阀门。若溶气泵长期停机应将泵体内的水排空，防止停机后水泵冻裂及结垢。

云南宗泰环保科技有限公司主要从事环保设备研发、销售、生产、安装、调试；环保工程设计、施工、调试、运营等的科技型企业。在污水治理、净水处理、中水回用、大气治理等方面有着丰富的经验，为客户从设计、生产、安装、调试、培训到售后等一条龙式服务，让客户用的安心，用的放心。欢迎来电咨询！

刮渣机操作步骤：（1）检查刮渣机接电状况是否良好；轮轨接触及卡合是否良好，行程开关是否灵敏，云南气浮机设备收费，待正常后进入下步操作；（2）当浮渣厚度在3-5cm（已形成渣层）时开启刮渣机按钮进行刮渣，并调节气浮区液位使气浮泥渣及时排出，以保障出水效果；同时防止气浮区清水进入气浮池污泥斗中，以减少污泥产量；一次刮渣时间（周期）一般为2-3分钟，但也要视具体渣量进行调整；（3）停机：完成一次刮渣后需停机，待浮渣层再次形成后即进入下一刮渣周期；其他需要停机（含事故）情况下可按下刮渣机停机按钮。

云南宗泰环保科技有限公司主要从事环保设备研发、销售、生产、安装、调试；环保工程设计、施工、调试、运营等的科技型企业。在污水治理、净水处理、中水回用、大气治理等方面有着丰富的经验，为客户从设计、生产、安装、调试、培训到售后等一条龙式服务，让客户用的安心，用的放心。欢迎来电

咨询！

气浮分离技术是指空气与水在一定的压力条件下，使气体极大限度的溶入水中，力求处于饱和状态，然后把所形成的压力溶气水通过减压释放，产生大量的微细气泡，与水中的悬浮絮体充分接触，云南气浮机设备哪专业，使水中悬浮絮体粘附在微气泡上，随气泡一起浮到水面，云南气浮机，形成浮渣并刮去浮渣，从而净化水质。我厂开发FLY型浅层气浮装置，是一个先进的快速气浮系统，在传统气浮理论的基础上，又成功地运用了“浅层理论”和“零速”原理，通过精心设计，集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体，是一种水质净化处理的设备。

云南宗泰环保科技有限公司主要从事环保设备研发、销售、生产、安装、调试；环保工程设计、施工、调试、运营等的科技型企业。在污水治理、净水处理、中水回用、大气治理等方面有着丰富的经验，为客户从设计、生产、安装、调试、培训到售后等一条龙式服务，让客户用的安心，用的放心。欢迎来电咨询！

云南气浮机-云南宗泰环保-云南气浮机设备收费由云南宗泰环保科技有限公司提供。云南宗泰环保科技有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“一体化污水设备,生活垃圾处理设备,大气，污水监测设备”等业务，公司拥有“宗泰环保”等品牌，专注于环保产品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈总。