

空心石膏砌块安装 华春轻质隔墙板厂家 寻甸空心石膏砌块

产品名称	空心石膏砌块安装 华春轻质隔墙板厂家 寻甸空心石膏砌块
公司名称	昆明华春建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明经开区阿拉社区居委会白水塘
联系电话	13888260128 13888260128

产品详情

轻质隔墙板干缩率偏大

在对墙板安装现场观察发现，墙板到达现在没有任何包装，墙板表面有潮湿印迹。经过抽检发现，运输到现场的墙板干燥收缩率达到1mm/m左右。墙板干燥收缩率过大，超出规范要求。经过分析，干燥收缩率是导致墙板开裂的主要因素，过高的干燥收缩率是导致墙板产生裂缝的主要原因之一。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，空心石膏砌块厂，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

安装轻质隔墙板缝隙处理：

平面接缝——安装条板时在凹槽底部涂刷用聚合物砂浆挤满板缝并刮平，在板缝处粘贴宽度在5cm左右的接缝带，空心石膏砌块直销，晾干后用腻子将凹槽刮平；待干后再粘贴一层10cm宽的玻纤带。

转角接缝——在转角处涂刷EC聚合物砂浆胶料，空心石膏砌块安装，待干后再粘贴20cm宽玻纤布条，干后用腻子刮平。

2. 隔墙安装完毕7天内不得在隔墙上开设洞槽或进行电气水暖管线安装等作业；若是需要在隔墙上开设洞槽时，寻甸空心石膏砌块，应该用石材切割机切割或用冲击钻钻孔，切记不可随意剔凿。

3、安装好的隔墙，一定要注意保护，避免猛烈碰撞或剧烈振动，刚安装之后先不要将重物依靠在墙面上

, 以免接缝开裂。

4.刚安装完的轻质隔墙板不要蘸到水，过段时间后可以，因为刚安装完的墙面有点湿，直接蘸到水会对降低后期的防水效果。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

轻质隔墙板的生产和管理者的技术水平决定了产品质量的高低和稳定性，墙板产品在生产过程中有许多环节需要人去把握和干预，因此经验和责任心往往起到很大的作用。

昆明华春建材有限公司经营理念是要根据省墙改办的需求，办该产品推向云南省的每个建筑家装行业，让更多的客户用上价廉，物美，绿色，环保的建材，让云南省的墙改事业更进一步向前发展，为展，为我们的产品出口东南亚各国创造条件。

空心石膏砌块安装-华春轻质隔墙板厂家-寻甸空心石膏砌块由昆明华春建材有限公司提供。昆明华春建材有限公司（www.yngqb.com）是一家从事“轻质隔墙板,石膏砌块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昆明华春建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昆明华春建材在耐火、防火材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！