

钉箱机电磁离合器 电磁离合器选型 无锡电磁离合器

产品名称	钉箱机电磁离合器 电磁离合器选型 无锡电磁离合器
公司名称	广州仟岱机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道中152号海景中心东塔15楼D余先生13710967244
联系电话	13710967244

产品详情

台湾仟岱电磁离合器的正常工作条件如下：

- 1.一般情况下电磁离合器周围空气温度-5 -40 ，相对湿度不大于85%。
- 2.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。
- 3.线圈供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压值。
- 4.在干式条件下工作。
- 5.摩擦副之间不能有油污和灰尘。

需要注意的是，电磁离合器与电磁制动器的安装位置应勿靠近带有油污和润滑油飞溅的地方。所以在输入电压时要注意要求，排除方法就是检测输入电压是否为电磁离合器的要求电压。电磁离合器与电磁制动器可安装在同轴或对接轴上，当安装在对接轴上时，必须保证两轴的同轴度。待电磁离合器与电磁制动器安装后，磁轭与动盘间不得发生摩擦，清分机电磁刹车器，但间隙不要超过0.3~1.5。动盘与衔铁的间隙 应保证表中规定尺寸。另外使用环境尽量不要有润滑油等油污存在，尤其是油污绝对不可污染电磁离合器与电磁制动器的动作部位。

电磁离合器制动器组合电机由广州仟岱公司专业配套组合，安装组合类型为分双法兰电磁离合器制动器组合电机以及单法兰电磁离合器 制动器组合电机。额定电压（单位W）：11、15、20、25、35、4

5、60。该两组合均被应用于印刷、包装、造纸、化工等行业机械，用途主要有缓冲启动、切离、连结、寸动、精确定位、以及高频工作、过载保护等多用途。

同时，也可组合RV减速机使用，在电磁离合器制动器组合与电机的中间配置RV蜗轮减速机，工作基本原理是电机高速输出，经过RV蜗轮减速机降速后，无锡市电磁离合器，由电磁离合器（通电吸合）负责传递转矩，电磁制动器（通电刹车）则抱住传动轴停止转矩传递，但是电机依然可继续工作（不用停止）。如果是出现这样的问题的话，那么就是说明检测的电源的功率大于电磁离合器的额定功率。

另外，电磁离合器制动器与电机可根据不用使用要求，可组成不同的类型，以满足各种机械设备的使用，比如内藏式电磁离合器制动器组合电机、双电磁离合器单电磁制动器组合电机等等，这些组合与电机连接起来就会比较麻烦，可以皮带轮、联轴器等配件连接。

广州仟岱电磁离合器碳刷厂家 广州仟岱离合制动器生产厂家 广州仟岱电磁离合器价格

台湾仟岱电磁离合器工厂（电磁离合器东莞厂家）专业研发、制造DC24V干式单板电磁离合器、电磁制动器等工业专用传动件，具备有十多年自主研发生产电磁刹车器/离合器专业技术经验。操作人员应该都会明白，润滑油是直接关系着离合器的分合的，而当润滑油不足的时候，即使通了电，也会影响到电磁离合器的运行。主营产品:电磁离合器，钉箱机电磁离合器，磁粉离合器，磁粉制动器，气动刹车器，电磁制动器，气动离合器批发，气动刹车器批发。

电磁离合器扭矩：0.6kg.m-40kg.m电压：DC24V
DC48V功率：11W-60W本机型以铝合金为本体离合器刹车器背

贴地小、出力侧于套筒轴承装卸容易。用途：连结、切离、起动、停止定位：高频率起动、寸动

电磁离合器工作原理：内置直流24伏驱动的电磁铁，如果开启电源，产生的磁吸。

广州仟岱专业提供电磁离合器安装，电磁离合器作用，电磁离合器维修，电磁离合器选型，电磁离合器价格等信息。

钉箱机电磁离合器-电磁离合器选型(在线咨询)-无锡电磁离合器由广州仟岱机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州仟岱机电设备有限公司（www.chaintail.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!