

不锈钢风口双层百叶 不锈钢风口 立业空调

产品名称	不锈钢风口双层百叶 不锈钢风口 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

不锈钢风口百叶风口1.

百叶风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。2.

风口的材质主要有钢制和铝合金两类。3. 选型要点1)

根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。2) 根据所需要风量 [送风或排(回)风]，在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。如按风口风速(一般为2~5m/s)确定风口尺寸时，不锈钢风口方形，应考虑风口的有效面积率(一般为30%~60%)。3)

校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。4)

确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

德州立业空调设备有限公司坐落在全国的玻璃钢县山东省武城县，是一所致力于复合材料及中央空调系统工程设计、开发、制造、销售、安装及技术服务于一体化的现代化企业，公司主导产品有中央空调设备、风机盘管、消防排烟风机、轴流风机、斜流风机、混流风机、离心风机、风机箱、新风换气机、各种形式的消声器、防火阀、排烟防火阀、铝合金风口、镀锌钢板风管等产品。不锈钢风口百叶风口，广泛应用于空调系统中作送风口，根据使用要求，风口后面可配制铝制风量调节阀(人字闸)，双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度，调整气流扩散面，以改变射程，风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种，可用于特殊要求的通风系统中。

不锈钢风口应按照标准要求进行，连接主要是采用焊合。如果是中、低压管道坡口，不锈钢风口双层百叶，宜采用V型；如果是高压管道，则采用YV型坡口。坡口加工应平整，没有任何缺陷。

3. 不锈钢风口球形可调风口是一种喷口型送风口，高速气流在经过阀体喷口中对方向送风，气流喷射方向可在顶角为 35° 的圆锥形空间内前后左右方便地调节，气体流量也可通过阀门开合程度来调节。造用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合，不锈钢风口单层百叶，如机场候机大厅，室内体育场，宾馆厨房等场合。焊口组对

对管道组对，在这之前要清理管道接口(interface)。

4. 管道预制

进行管道预制时，应有严格的预制允许偏差，而且预制件应按规定(guiding)要求进行编号，不锈钢风口，以便进行质量控制(Quality Control)。不锈钢风口材质：碳钢、不锈钢、铝板和塑料；用于非均匀洁净室的屋顶送风，散流板的形式多种多样，美观、平整、风格统一。

5. 管道对接焊口的组对

管道对接焊口的组对，应做到内壁齐平，且错边量不宜超过壁厚的10%。

不锈钢风口双层百叶-不锈钢风口-立业空调由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司(www.liguotao.net)有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进立业空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！