

大理GRC材料安装 昆明欧特 大理GRC材料

产品名称	大理GRC材料安装 昆明欧特 大理GRC材料
公司名称	昆明欧特装饰材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市万辉星城A9-8号
联系电话	13708875050 13708875050

产品详情

GRC安装要求：

- 1、构件安装要求横向平整、竖向垂直、整体上线、花饰组对完整、曲线圆滑流畅，大理GRC材料安装，构件表面无污染、缺损。
- 2、构件安装节点对位准确，防止因埋件错位导致构件强扭就位，产生安装应力而日久变形。
- 3、构件连接点必须连接到位，不得遗漏。螺栓连接必须带紧拧紧。
- 4、构件接头顺畅，接缝小于10 mm。
- 5、竖向构件应避免将上部构件层层叠压在底部构件上，而应将每一截构件单独悬挂安装在墙体上。
- 6、构件安装完毕，应自上而下将表面的灰尘和污渍清理干净，勾缝饱满、打磨平整。

云南GRC材料、GRC装饰材料采购就找昆明欧特装饰材料有限责任公司，我公司有专业的技术团队和完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

GRC是一种采用抗碱性玻璃纤维，大理GRC材料批发，外墙grc，混合高标号特种水泥以及多种轻质材料和预埋金属件，大理GRC材料，经特殊工艺精铸而成的一种复合型材料。现广泛应用于建筑工程中的欧式建筑线条，高强、轻质、价廉是其突出的特点。GRC制品施工拼接缝可采用“明缝”与“暗缝”的处理方法。所谓“明缝”是指GRC制品在拼装时，根据图纸设计要求，按照一定的建筑模数，安庆grc，在接缝口处预留12~20mm的自然缝口，来达到的装饰效果。而“暗缝”处理方法需在GRC制品拼接缝处进行修补处理，使线条达到整体流畅统一的装饰效果。

云南GRC材料、GRC装饰材料采购就找昆明欧特装饰材料有限责任公司，大理GRC材料价格，我公司有专业的技术团队和完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

GRC构件在安装水箱、磁盆、电气开关、插座、壁灯等水电器具处，按尺寸要求剔凿孔口(不可剔通)后，不可用重锤猛击，以免震坏墙板。管线埋好后，立即用水泥砂浆腻子塞实、刮平。而对于体积较大，自重较重的器具如动力箱则按尺寸要求凿孔洞(不可凿通)，再将木楔或钢埋件用水泥。GRC构件是近几年来发展较快的一种新型墙体材料，只要按要求顺序施工，应用接缝互锁连接新技术，就能消除纵向裂缝。GRC构件是实现建筑节能、墙体改革的理想材料之一，并且在工程中得到广泛应用。

云南GRC材料、GRC装饰材料采购就找昆明欧特装饰材料有限责任公司，我公司有专业的技术团队和完善的服务，欢迎新老客户来电咨询！

大理GRC材料安装-昆明欧特-大理GRC材料由昆明欧特装饰材料有限责任公司提供。昆明欧特装饰材料有限责任公司(www.ynhmcs.cn)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昆明欧特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。