

# 索佳全站仪批发商 龙骏测绘 索佳全站仪

产品名称	索佳全站仪批发商 龙骏测绘 索佳全站仪
公司名称	南京龙骏测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路9号
联系电话	18014720622

## 产品详情

(采用苏州一光DS03专用钢瓦标尺)

每公里往返测量高差标准偏差                      0.3mm

望远镜    正像

放大率    42 ×

物镜口径     50mm

短视距    0.5m

乘常数    100

加常数    0

补偿器工作范围                                   ± 15

安平精度     ± 0.2

圆水准器灵敏度                                   5 /2mm

测微范围     10mm

读数系统     编码度盘

读数方式     数字液晶显示

小显示读数	0.01mm
测微读数显示	0.01mm
电池工作时长	> 10小时

本网站所有仪器参数均针对常规销售产品。可以根据需要，对仪器进行定制升级，提升各项参数指标。

## 索佳 SDL30数字水准仪

有了SDL30，测量更快速、简便和准确。

SDL30数字水准仪可在各种环境中进行快速的水准测量和距离测量作业——从低暗光线到明亮的阳光和人为光线条件下。即使是在隧道、热闪烁和振动等不利环境中，索佳全站仪供货商，它也能得到无与伦比的测量精度。其大容量内存、数字显示和简易操作的特点，确保了测量工作快速而准确。不利光线和环境下实现四种测量模式：单次精测、重复精测、平均和跟踪测量防水且抗冲击

全站仪的望远镜实现了视准轴、测距光波的发射、接收光轴同轴化。同轴化的基本原理是：在望远物镜与调焦透镜间设置分光棱镜系统，索佳全站仪代理，通过该系统实现望远镜的多功能，索佳全站仪，即既可瞄准目标，索佳全站仪批发商，使之成像于十字丝分划板，进行角度测量。同时其测距部分的外光路系统又能使测距部分的光敏二极管发射的调制红外光在经物镜射向反光棱镜后，经同一路径反射回来，再经分光棱镜作用使回光被光电二极管接收；

索佳全站仪批发商-龙骏测绘-索佳全站仪由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。“全站仪,经纬仪,水准仪,手持GPS,测绘仪器”就选南京龙骏测绘仪器有限公司（[www.longjunsurvey.com](http://www.longjunsurvey.com)），公司位于：南京市鼓楼区新模范马路9号，多年来，龙骏测绘坚持为客户提供好的服务，联系人：冉经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙骏测绘期待成为您的长期合作伙伴！