

聊城喷涂速凝防水机器【持恒实业】喷涂速凝防水机器销售厂家

产品名称	聊城喷涂速凝防水机器【持恒实业】 喷涂速凝防水机器销售厂家
公司名称	郑州持恒实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州华南城8B-1
联系电话	13613801218

产品详情

你知道喷涂速凝防水机器 的产品特点是什么吗？都有什么样的特征方式呢？现在为您介绍：

- 1、对基层适应能力强，可用于钢筋混凝土、压型钢板、塑料以及各种砌体材料等基层材料上；
- 2、喷涂表面处理简便，无特殊要求可以不做找平层，在潮湿度低于80%的情况下可以直接施工；
- 3、施工过程中，可以连续作业，不污染环境，可以适用于密闭的空间中；

【持恒实业】公司将全程提供政策扶持、市场扶持、软硬件扶持，为喷涂设备服务商打造全生态链产品服务。

你知道喷涂速凝防水机器
的使用环境要求是什么样的吗？什么样的环境才能确保工作呢？现在为您解答：

- 1.设备使用环境相对湿度<95%（40 不凝露）。
- 2.使用环境温度正常室温。
- 3.海拔高度<1000M。
4. 设备使用电压220V（必须接地线）。
- 5.使用空气工作压力在4KG以上。

【持恒实业】兼为客户喷涂设备规划、专业设计、安装与维修等一条龙服务。欢迎咨询来电！您的支持就是我们动力！

喷涂速凝防水机器在使用的时候，我们应该怎样使用呢？那喷涂速凝防水机器在我们施工的时候，应该注意什么样的事项呢？这些你知道吗？现在为大家详细解答：

注意事项一、底层要清洁干净 因为在防水施工之前，必须将施工面清洁干净，且尽量不要有粉尘与松动物质，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

注意事项二、底层尽量不能有水气 虽然立威速凝橡胶防水涂料可以在不高于80%潮湿度的基面上施工且不影响施工质量，但是还是选择在干燥的基面上施工。

注意事项三、喷涂速凝防水层必须达到一定的厚度才有防水效果，因为速凝橡胶材料本身仍有较低的吸水特性，倘若防水层厚度不足，经过连日的滂沱大雨，雨水透过速凝橡胶防水层至底部，经由好天气的日照，仍会在底部产生水蒸气，造成防水层剥离。

【持恒实业】有年轻精干的员工队伍和科学式的管理操作系统，力争成为您信任的事业伙伴，与您共同成长！如果您有需要，请来联系我们。