

# 超高硬度硅胶，适应于有硬度要求的工业杂件，胶辊

产品名称	超高硬度硅胶，适应于有硬度要求的工业杂件，胶辊
公司名称	江门市新会区会城新硅贸易行
价格	.00/个
规格参数	型号:YS-2085，3391 类型:高强力型 厂家(产地):雅顺
公司地址	中国 广东 江门市新会区 江门市新会区圭峰路白饭坑
联系电话	86 0750 6650589 13326811189

## 产品详情

型号	YS-2085，3391	类型	高强力型
厂家(产地)	雅顺		

ys-2085，3391

- 简述：ys-2085,3391为超高硬度型，是模压成型的热硫化混炼硅橡胶
- 型号：ys-2085,3391
- 主要特征： 超高硬度型 透明外观 符合rohs认证
- 主要用途： 工业杂件（圈、垫等）

包装：20kg纸箱包装

典型数据:

检测指标	单位	ys-2085（沉淀）	ys-3391（气相）
硬度	ha	85 ± 2	90 ± 2
胶料外观	--	透明	透明
拉伸强度	mpa	4	5
拉伸永久变形	%	2	2
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.25 ± 0.05	1.23 ± 0.05
伸长率	%	80	150
撕裂强度	n/mm	8	10

硫化条件：175 × 10min,硫化剂添加比例为1%

硫化剂主要成分2,5-二甲基-2,5-叔丁基过氧化已烷.

使用说明:

请毋将此产品用作移植或注入人体用途； 我们检测报告仅是本公司实验室依据本公司硫化条件与本公司检测方法测试所得 由于检测生产条件不同,我们不能保证我们双方能得到同样的测试结果,建议使用者以自己的检测条件下的出的检测数据作为使用性能参考； 我们保留变更产品常数的权利,若有任何改动，不另行通知.