

波形梁钢护栏施工方案 湘潭波形梁钢护栏 君安护栏板厂家

产品名称	波形梁钢护栏施工方案 湘潭波形梁钢护栏 君安护栏板厂家
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

产品详情

波形梁钢护栏

涂层材料 聚酯

涂层厚度 大于等于76um

外观 均匀、光滑、连线顺适，色泽一致。

附着力 划格试验后，涂层无剥离脱落等现象。

冲击 不剥落开裂。

耐化学试剂 无起炮，软化、丧失黏结等现象。

高低温 无褶皱、膨胀、脱落等现象

加速耐候 无大的变色、不产生裂缝、破损等现象

盐水喷雾 无起泡、剥离、生锈等现象

镀锌护栏板经加工成型后：在其内外表面上附着热镀锌层使其与基体牢固结合而且长期稳定的产品。

一、标准护栏板总长度4320毫米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。

1、两波形梁护栏板的宽度310mm，波形梁钢护栏施工方案，波高85mm，波形梁钢护栏立柱，板厚：3mm、4mm；理论重量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.55kg;

每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

2、三波形梁护栏板的规格长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm，板厚：4mm；理论重量：102kg，配合130*130的方管立柱。

二、立柱：规格 114、140mm长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4.5MM；

理论重量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m。

三、标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓250套，拼接螺栓2000套

波形梁钢护栏

构件规格分别为：

(1) 波形板：4320*310/506*85*厚度(2.5/2.75/2.85/3/3.85/4)mm

(2) 立柱：直径(114/140)*壁厚(4/4.5)*长度mm

(3) 柱帽：114立柱适配和140立柱适配

(4) 防阻块：196*178*200*厚度(4/4.5)mm

(5) 托架：70*300*厚度(4/4.5)mm

(6) 螺栓：M16*170、M16*150、M16*42、M16*35

(7) 端头：R1608厚度、R250*厚度

波形护栏又被称为波形板护栏、防撞护栏、W板护栏、道路护栏。其英文名称为corrugated beam barrier。是目前国内外公路大桥应用广泛的安全防护栏。

波形护栏构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

君安波形护栏常用规格：双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；波形护栏板表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

波形护栏双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5*高度；波形护栏三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

波形护栏一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式和托架式两种。

材料：Q235钢板经防腐处理，是典型的冷弯型钢产品。

表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

用途：大型停车场、景区、高速、省级道路、乡村公路等

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，公路二波形梁钢护栏，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，湘潭波形梁钢护栏，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

波形梁钢护栏施工方案-湘潭波形梁钢护栏-君安护栏板厂家由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司（www.sdjunan.cn）位于山东冠县新世纪工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东君安在隔离栅、栏、网中享有良好的声誉。山东君安取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东君安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.junanhhl.cn）还是从事镀锌波形梁护栏，高速公路波形防撞护栏，公路波形护栏打桩机的厂家，欢迎来电咨询。