

混流加压送风机报价 牡丹江混流加压送风机 天正奇虎价格合理

产品名称	混流加压送风机报价 牡丹江混流加压送风机 天正奇虎价格合理
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

混流加压送风机应用在对环境噪声要求比较高的场合，需要添加消声段，消声段一般设置在送风段或回风段，这样可以降低风机混流加压送风机出风口或回风口噪声。如果管路噪声的衰减量仍不能满足室内噪声要求时，这时我们可以考虑在管路上或空调机组内部设置消声黎。在空调机组内设置消声器还可有效降低空调机房之噪声。

混流加压送风机消声段有微孔板复合消声器和片式阻性消声器，阻性消声器对中、高频噪声消音效果显著，混流加压送风机生产厂家，且由于人耳对低频噪声很敏感，片式阻性消声器是主要依靠吸声材料的吸声作用来达到消声目的

加压送风机的工艺。生产加工工艺不仅直接体现在产品的运行状况方面，而且还显示出了一个企业的工作态度 and 作风、设备先进程度等。客户在选购产品时，可以看各结合处是否连接严密，使用的螺丝、按钮等小部件制作是否细腻、安装是否紧密、接触是否良好等等。如果连这些起码的部件都存在问题，混流加压送风机报价，那内部关键部件质量就可想而知了。正压送风机的部件。整机是由各零部件精密组合而成的，零部件的优劣直接关系到设备使用寿命和效果。因此，看主要配件是整个选择过程中重要的一环。

远程启动加压送风机。操作步骤、要领：在控制室消防控制配置上和手动直接控制装置上分别手动启动任一个防烟分区的送风机组，观察送风机组举措环境及消防控制配置启动的信号表现环境。自动启动加压送风机。操作步骤、要领：自动控制要领下，牡丹江混流加压送风机，分别触发防烟分区内的两个相干的火灾探测器。混流加压送风机不能当消防排烟风机用，消防排烟风机是消防专用，要求耐高温，在280度高温烟气情况下可以连续运转40分钟，而混流加压送风机一般的风机满足压力要求即可、对耐高温

无特殊要求

混流加压送风机报价-牡丹江混流加压送风机-天正奇虎价格合理由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。“ CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀 ”就选山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)，公司位于：山东省德州市武城开发区，多年来，奇虎空调坚持为客户提供好的服务，联系人：国总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奇虎空调期待成为您的长期合作伙伴！