

抗拉铝箔夹筋胶带 杭州铝箔夹筋胶带 奇安特

产品名称	抗拉铝箔夹筋胶带 杭州铝箔夹筋胶带 奇安特
公司名称	无锡奇安特保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市月城镇锡澄路1151号
联系电话	13405792585

产品详情

当我们在使用的任何产品，都会有相应的预防措施，只有与关注的对应点，所以当使用该产品，可以更好地使用该产品，将大限度地发挥其效能。特别是近年来，铝箔夹筋胶带供应商，随着经济，类型和市场上出售的产品的体积的迅速发展是相对比较多，所以消费者在购买类似产品，杭州铝箔夹筋胶带，在使用过程中需要理解的相应的预防措施。离心玻璃棉通常用在建筑行业，如材料的热绝缘的要求，但对于离心玻璃棉安装的考虑是一个问题为许多客户。在这里，我们给我们的客户说一些基本的考虑。

无锡奇安特保温材料有限公司通过ISO9001-2000质量体系认证、先后获得全国隔音绝热材料协会推荐单位、石油和化工绝热材料推荐厂、全国电力行业保温耐火材料特许供应商等荣誉。公司采用现代化的机制体制创新，规范化的科学管理模式，精英化的团队，人性化的企业文化内涵在激烈的市场角逐中以变革求生存，并保持可持续发展的良好势头，成为保温绝热行业中的后起之秀！

铝箔包装产业发展受到人们的青睐

铝箔，它是一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，它的烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好，具有银白色的光泽，如果将压延后的薄片，用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片，还可进行印刷行业。但铝箔本身易氧化而颜色变暗，摩擦、触摸等都会掉色，因此不适用于长久保存的书刊封面等的烫印。

企业于2010年投产20000吨岩棉（及其制品）生产线一条，铝箔夹筋胶带哪家好，产品质量稳定，技术力量雄厚，岩（矿）棉制品——成形毡、板材、保温管壳等产品，具有容重轻、导热系数低、耐温度高，集隔热、隔音、防火、防冻为一体的特点，广泛适用于石油化工、冶金电力、建筑交通、造船等行业的绝热、保温、隔音工程。

铝箔夹筋厂家浅谈岩棉的施工要点有哪些

无锡奇安特保温材料有限公司地处美丽富饶的长江三角洲，北靠长江，南临太湖，与沪宁高速、沿江高速、锡澄公路相连，地理位置优越，交通十分便利。公司致力于技术创新，新产品层出不穷，在保温隔热行业已占据领先地位。

1岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。

2抹面胶浆应严格按照产品使用说明书进行配置，配置好的胶粘剂应避免太阳直射，并应在2h内用完。

3抹面层分二层进行。一层抹面胶浆厚度2~3mm，应先用不锈钢锯齿抹刀抹灰，后用大抹刀抹平，并趁湿压入玻纤网布，待胶浆稍干硬至可触碰时安装锚固件，用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边；一层抹面胶浆稍干可进行第二层抹面胶浆施工，厚度2mm左右，抹平并使抹面层厚度达到设计要求。

4网布的铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，网布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；玻纤网布不得直接铺设在岩棉板表面，也不得外露，不得干搭接。

抗拉铝箔夹筋胶带-杭州铝箔夹筋胶带-奇安特由无锡奇安特保温材料有限公司提供。无锡奇安特保温材料有限公司（gianttape.1688.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奇安特保温材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：季经理。