

科远机电 户外高压电容补偿柜 重庆高压电容补偿柜

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 科远机电 户外高压电容补偿柜 重庆高压电容补偿柜 |
| 公司名称 | 襄阳科远机电技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳高新区深圳工业园北纬九路（襄阳大道中段新日路交汇处） |
| 联系电话 | 18608672979 13871666295 |

产品详情

(2) 电力网离次谐波造成的过电流。谐波电流一样是导致高压电容补偿柜毁坏的原因，在平时运作全过程中，户外高压电容补偿柜，当电力网中的谐波电流注入电容时，就会累加在电容的几波电流上，使其运作电流扩大，另外也会使高压电容器基波工作电压上的峰工作电压有效值扩大。假如电容容抗与系统软件感抗相符合，会对高次谐波导致变大功效而造成过电流和过压，造成电容内部绝缘层物质局部放电，高压电容无功补偿柜厂家，促使造成鼓肚、熔丝群爆等常见故障。左右所提及的运作工作电压过高和谐波电流，是很容易造成高压电容补偿柜在夏天小组出线常见故障的2个直接原因。当高压电容器小组出线常见故障时，能够从左右2个层面下手开展迅速清查和维修，确保夏天工作中运作的安全性。

电容柜的交流接触器维修保养：

- (1) .清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；
- (2) .清除触头表面及四周的污物，但不能修锉触头，高压电容补偿柜哪家好，烧蚀严重不能正常工作的触头应及时更换。

受电柜及联络柜中得断路器检修：

- (1) .先断开所有负荷后，用手柄摇出断路器；
- (2) .手动调试机械联锁分合闸是否准确。

电容柜的刀开关维修保养：

(1) .检查刀开关转动是否灵活，如有阻滞现象则应对转动部位加润滑油;

(2) .用500V摇表测量绝缘底板，其绝缘电阻如果低于10M 则应进行烘干处理，烘干达不到要求的则应更换。

高压电容器是由圆筒体、筒体顶部、平盖或半球形形封头、密封元件以及一些附件组成。电容器具有损耗低、重量轻的特性，高压电力电容器符合大多数国家及国际的电容器标准。

电容器保护装置一般主要有过电压保护。如果是电容器组一般会用电压继电器通过电压互感器来检测电压以控制报警装置报警或断路器跳闸实施保护，另每只电容器都另加熔断器进行短路保护。

还有用避雷器做过电压保护的，比较普遍，重庆高压电容补偿柜，辅助以熔丝做短路保护，设备简单，用在要求不高的场合，对单台电容器比较适用。

根据电容器的充电特性，一般会有投入时的限流装置，较小容量的可采用串电阻的方法，容量大时会用专用的限流电抗器串接。

高压电容柜的工作环境：

1：高压电容器工作的环境温度不能超过40摄氏度；

2：高压电容器的周围空气湿度不能超过百分之八十；

3：工作环境的海拔不可超过一千米，并且周围不可以有蒸汽和具有腐蚀性的气体还有灰尘、纤维；

4：安装的环境不可以出现危险以及强烈震动。高压电容器的电容室应该具有耐火性且耐火等级不可小于二级。

高压电容器应用范围广，优点多，具有很好的发展前景。

科远机电(图)-户外高压电容补偿柜-重庆高压电容补偿柜由襄阳科远机电技术有限公司提供。襄阳科远机电技术有限公司（www.xykyjd.com.cn）位于襄阳高新区追日路9号汉北工业园7栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科远机电在高压组合电器中享有良好的声誉。科远机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科远机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。