

临沂eps线条 临沂创新欧式构件 eps线条价格

产品名称	临沂eps线条 临沂创新欧式构件 eps线条价格
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，张贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度改变影响，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。eps装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。

EPS线条的贮存：

线条应贮存在干燥、通风、远离火源、防止雨淋的环境中。产品应按型号、规格分类贮存，临沂eps线条，贮存期不得超过材料的保质期，EPS线条，超过使用保质期的不能销售使用。

如何确保EPS线条的质量的外部因素？

对于EPS线条的质量问题，eps线条价格，除了要考虑生产过程中的因素，还要考虑外部因素，下面我们来一起外部因素包括哪些方面。

首先：施工前，EPS线条上所有超过1.6mm不平整的部分均应打磨平整，然后用不锈钢抹子在整条EPS线条上均匀涂敷一层面积略大于网格布的粘胶浆，厚度1.6 mm左右，随后立即将耐碱玻纤网格布压入胶浆中，并从中心向四周对耐碱玻纤网格布进行压平处理，避免其皱褶。墙的转角、耐碱玻璃纤维网格布门窗洞口的侧边、伸缩缝等处，要铺贴加强网。加强网在转角处应连续包转，eps线条厂，每侧保证 200

mm宽度。耐碱玻纤网格布之间必须互相搭接，搭接长度不小于100 mm，胶浆的厚度应使得耐碱玻纤网格布完全埋入胶浆内，待胶浆干硬后用手能够触摸时，再用抹子涂抹第二道胶浆。

耐碱玻璃纤维网格布的外墙外保温各分项工程和子分部工程完成后应作好成品保护工作。

EPS线条施工时需要注意的事项：施工时环境温度应在5-38度之间，低于此温粘结砂浆必须采用抗冻配方，风力不大于5。拼装时，拼装缝应尽量留于整根EPS构件中间部位。刚粘结的EPS线条构件应注意保养，防止雨水冲刷、人为损坏等。所有材料必须由现场质量人员进行自检，检验合格后方可使用。熟悉施工图纸，组织工人进行施工程序和要点的交底，保证施工按要求进行。施工结束后，EPS装饰线条严禁蹬踏、撞击，如有损坏，应将整块线条拆下来重新安装。

临沂eps线条-临沂创新欧式构件-

eps线条价格由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司（www.lyosgj.com）是山东临沂，檐口线脚的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在临沂创新欧式构件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创临沂创新欧式构件更加美好的未来。同时本公司（www.sdoslz.com）还是从事临沂欧式罗马柱，grc罗马柱厂家，grc欧式罗马柱的厂家，欢迎来电咨询。