

科利达442系列全站仪 科力达

产品名称	科利达442系列全站仪 科力达
公司名称	宜昌市华中光电测绘仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科力达 型号:KTS-442 放大倍率:30
公司地址	宜昌市西陵区云集路13号
联系电话	0717-6251090 13997718388

产品详情

品牌	科力达	型号	KTS-442
放大倍率	30	测角精度	2秒
测距精度	2mm+2ppm	测程	单1.8KM 三2.6KM

kts-440系列性能特点：电子补偿：电子气泡显示，迅速整平仪器。电子气泡精度达到1秒。防水防尘：卓越防水功能，斜风细雨不须归。防尘功能，可在煤矿等粉尘环境下使用。绝对编码：开机不用初始化，绝无跳数和因掉电而失去数据。测角更稳定、更精确。高速cpu：可进行双精度运算，可以输入11位坐标值。能存储坐标数据十万组。

技术指标：型号 kts-442 kts-445最大测量距离单棱镜 1.8km 1.6km三棱镜 2.6km 2.3km数字显示最大：99999999.999，最小：1mm精度 2+2ppm测量时间 精测3秒，跟踪1秒气象修正输入参数自动改正棱镜常数修正 输入参数自动改正

角度测量 测角方式 绝对编码式码盘直径 79mm最小读数 1 " /5 " 可选精度 2 " 5 " 探测方式 水平盘：对径 竖直盘：对径

望远镜成像 正像镜筒长度 154mm物镜有效孔径 望远：45mm 测距：50mm放大倍率 30 × 视场角 1 ° 30 ' 分辨率 3 " 最小对焦距离 1m

自动垂直补偿器系统 液体电子传感补偿工作范围 ± 3 ' 精度 1 "

水准器管水准器 30 " /2mm圆水准器 8 ' /2mm

光学对中器成像 正像放大倍率 3 × 调焦范围 0.5m ~ 视场角 5 °

其它显示类型 双面，6行中文显示 单面电源 可充电镍-氢电池电压 直流6v连续工作时间 8小时尺寸

160mm × 150mm × 330mm重量 5.8kg

宜昌华中光电测绘仪器有限公司是一家为华中区域及川东鄂西各测绘单位提供专业化测绘服务的公司。华中测绘以光、机、电为一体化，以高科技测绘仪器产品为主导为用户提供了大量技术领先，性价比高的优质测绘仪器。我公司也可根据用户提供的图纸和要求制造各种辅助设备和检测设施，如“强制对中基座”、“各类型水准点”、“gps检测基座”、“种类测量标志”。

我公司是阿里巴巴诚信通会员，已获得权威第三方认证机构核实资质,使您在购买我公司产品时利益得到最大的保证！

如果您要了解更多的产品相关信息请与我公司联系：

公司名称：湖北省宜昌市华中光电测绘仪器有限公司

公司地址：宜昌市云集路15号

欢迎您访问我公司的网址：www.ychzgdch.cn

联系电话：0717-6251090

传真：0717-6251816