

虎丘『金鹰』系列冲版机 虎丘

产品名称	虎丘『金鹰』系列冲版机 虎丘
公司名称	济南网诺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虎丘 型号:HQ-PS88A/125A :hq-ps88a
公司地址	中国 山东 济南市 山大南路19号3-301
联系电话	86 531 88558188

产品详情

品牌 虎丘 型号 HQ-PS88A/125A

冲洗材料.material	hq-ps88a 传统ps版材（阴图和阳图单面p s版材）conventional ps plate(negative and positive single sided offset plates)	hq-ps125a
最大冲洗宽度.max.width	880mm	1250mm
最小冲洗长度.min.length	360mm	
版材厚度.thickness	0.12 ~ 0.5mm	
温度调节范围.temperature	显影：18 ~ 40 烘干：40 ~ 65 .dev:18 40 dry:30 60	
显影时间调节.dev.time	14 ~ 48秒 .14 ~ 48 sec	
冲洗速度.linear speed	400 ~ 1380毫米/分 .400 ~ 1380mm/min	
显影补充调节范围.dev.repl	0 ~ 460毫升/分.0 ~ 460mm/min	
毛刷转速调节范围. brush speed	40 ~ 120转/分 .40 ~ 120rpm	
上胶桶容量.gum container	15l	
清洗水.wash water	10 ~ 15l/min	20 ~ 25l/min
显影药槽容量.dev.capacity	34升.34l	54升.54l
显影冷却.dev.cooling	标配：电磁阀控制，自来水冷 却 选购：自动冷却系统 solenoid controlled water cooling (automatic cooling system optional)	
电源.power supply		

	380v三相四线 50/60hz	380v三相四线 50/60hz
	10a最大功率3000w380v 50/60 hz	10a最大功率3000w380v 50/60 hz
	10a(3-phases)max.3kw	10a(3-phases)max.3kw
净重.net weight	240kg	300kg
包装规格.packing dimension	1750mm × 1510mm × 1380mm	1750mm × 1880mm × 1380mm

设计hq - ps88a/125a自动冲版机时,我们为了使本机冲出的ps版能达到2%网点再现的精度,大量采用了目前国外在设计制造ctp冲版机上的方法与标准,从而使hq - ps88a/125a系列冲版机的冲洗品质达到与ctp冲版机相同的水平。在产品的外形、内部结构设计上,既体现虎丘公司的人性化产品设计的理念,更注重在产品外形美观、结构合理、性能先进、操作方便、使用安全,几个方面的卓越的追求。

虎丘『金鹰』冲版机性能特点

冲洗形式：

潜（浸）入式显影冲版设计，显影、水洗、上胶、烘干、收片一次自动完成。

控制先进：

采用电脑微处理控制系统，可对冲洗时间、药液及烘干温度、药液补充、循环过滤、清洗胶辊，二次水洗中的需上胶和不上胶等数据功能，进行自动控制和随意修改设置。

药液管理：

设有对药液防氧化的自动管理系统，可根据冲版量进行自动补充药液。开机无版冲洗时，可自动补充因氧化造成的药力下降。同时还有药液的防氧化盖和药液的循环过滤系统，从而使机内的药液处于稳定良好的状态，确保冲版质量的高质和稳定。

冲洗品质高：

本产品除了采用潜（浸）入式显影冲版设计外，还对从显影、水洗、上胶、烘干冲洗全过程的辊轴传动结构以及橡胶辊、毛刷辊用料、工艺、精度和控温精度、辊轴压力的均衡性上均有精心、科学的设计，从而使晒出的网点能在冲洗中得到再现，冲版品质不亚于一台先进的ctp冲版机。

节能设计：

设有无版冲洗自动停机，水洗进水自动关闭，冲洗过程中不全程喷水，药液防氧化装置，二次水洗修版时可选择上胶和不上胶功能，双向、双路设计的高效烘干热风系统，胶水自动回收系统等节能、降耗的设计。

产品安全：

在机器和冲版进口送片台上设有急停开关；烘干过热自动保护装置；药液位过低或无液报警装置；机械传动系统的封闭保护装置；以及机器各安全重要部位的安全提示标识等产品安全设计。

维护方便：

机内的辊轴、毛刷、导向、防氧化盖等部件，均可方便的拆卸提取进行保养清洗。药液过滤系统、烘干热风系统、电气控制系统、机械传动系统等，均可方便快捷的进行维护和保养。